

# 目录 Contents

## 直流电机系列

KFF-M20VA.....	12
GM10-M20VA.....	13
KFK-N20VA.....	14
GM12-N20VA.....	15
GM12-N20VA-EN.....	16
GM1024-N20VA.....	17
GM1812-N20VA.....	18
KFF-030PB.....	19
GM13-030PB.....	20
GM16-030PB.....	21
KFF-050SH.....	22
GM16-050SH.....	23
GM1812-050SH.....	24
KFF-130SH.....	25
GM20-130SH.....	26
KFK-180SH.....	27
GM20-180SH.....	28
GM20-180SH-EN.....	29
KFK-190SH/KFF-280SA.....	30
KRK-370SH.....	31
GM25-370SH.....	32
GMP24-370SH.....	33
GM3246-370SH.....	34
KRK-360/365SH.....	35
KRK-380/385SH.....	36
KRK-385SH-EN.....	37
KRK-390/395SH.....	38

GMP28-395SH.....	39
KRK-3530SH.....	40
GM37-3530SH.....	41
GM37-520PB.....	42
KRK-550/555SH.....	43
GM37-555SH.....	44
GM5840-555SH.....	45
GMP36-555SH.....	46
KRK-775SH.....	47
GMP42-775SH.....	48
GMP16-1620.....	50
GMP16-1620-EN.....	51
GMP16-1620.....	52
1020.....	53
GMP10-1020.....	54
1215.....	55
GM12-1215.....	56
1320.....	57
1620.....	58
GMP16-1620.....	59
1625.....	60
GMP16-1625.....	61
1630.....	62
GMP16-1630.....	63
1636.....	64
GMP16-1636.....	65

<b>拓展类</b> .....	66-70
KFF-M10VA	
KFF-M10VA-Z	
GMP10-M20	
KFF-M30VA	
KFF-N20VA-Z	
GM12-N20-10D-7PPR	
GM12-N20-M4-7PPR	
GMP12-N20	
GM1812-N20VA	
GM1024-N20VA-带导向轴	
S2410-N30VA	
KFF-030PB-Z	
GMP20-130SH	
GM3215-130SH	
GM3615-170SH	
GM25-370SH-EN	
KFK-555SH-EN	
GM37-555SH-EN	
GMP42-775SH-EN	
KFK-180SH-EN	
KFK-190SH	
KFK-310SH	
KFK-320SH	
KFK-350SH	

## 永磁步进系列

06BY25.....	72
08BY25.....	72
GM10-08BYJ25.....	73
10BY25-1.5.....	74
10BY2535/42.....	75
10BY25L.....	75
GM12-10BYJ25.....	76
GM1024-10BYJ25.....	77
15BYJ25-1.....	78
15BY2577/90.....	79
15BY2545/53.....	80
GM12-15BYJ25.....	81
GM1812-15BYJ25.....	82
20BY25.....	83
20BY2532.....	84

20BY2545.....	84
20BY2568.....	85
GM20-20BYJ25.....	85
GMP20-20BYJ25.....	86
20BY25L.....	86
25BY212.....	87
25BY212L.....	87
GM25-25BY212.....	88
35BY212G.....	88
35BY212L.....	89
35BY212.....	89
GM37-35BY212.....	90
42BY212.....	90
42BY212-1.....	91
GM37-42BYJ212.....	91

<b>拓展类</b> .....	92-96
10BY25D	
15BY25D	
20BY25D	
10BY25-M3	
20BY25-M3	
25BY26-M3	
25BY26-EN	
25BY26W	
25BY26N	
GM12-15BYJ25-EN	
GM16-15BYJ25	
GMP16-15BYJ25	
GM1812-10BYJ25	
GPM24-25BY26	
GMP36-35BY212	
GPM42-42BY212	

## 混合步进系列

两相步进电机-28系列-1.8° -NEMA11.....	98
两相步进电机-28系列-1.8° -NEMA11.....	99
两相步进电机-28系列-1.8° -NEMA11.....	100
两相步进电机-28系列-1.8° -NEMA11.....	101
两相步进电机-28系列-1.8° -NEMA11.....	102
两相步进电机-35系列-0.9° -NEMA14.....	103
两相步进电机-35系列-1.8° -NEMA14.....	104
两相步进电机-35系列-1.8° -NEMA14.....	105
两相步进电机-36系列-0.9° -NEMA16.....	106
两相步进电机-39系列-1.8° -NEMA16.....	107
两相步进电机-42系列-0.9° -NEMA17.....	108
两相步进电机-42系列-1.8° -NEMA17.....	109
两相步进电机-42系列-0.9° -NEMA17.....	110





两相步进电机-42系列-1.8° -NEMA17.....	111
两相步进电机-42系列-1.8° -NEMA17.....	112
两相步进电机-42系列-1.8° -NEMA17.....	113
两相步进电机-57系列-0.9° -NEMA23.....	114
两相步进电机-57系列-1.8° -NEMA23.....	115
两相步进电机-42系列-1.8° -NEMA23.....	116
两相步进电机-60系列-1.8° -NEMA24.....	117
两相步进电机-86系列-1.8° -NEMA8.....	118
两相步进电机-28系列-1.8° -NEMA8.....	119
20光编码器 后置型.....	120
28步进电机编码器.....	121
42反射性编码器.....	122
DN2552两相数字步进驱动器.....	123

## 无刷电机系列

ABJ2035.....	125
ABJ2035-20GP.....	126
ABJ2047.....	127
ABJ2047-20GP.....	128
ABK2245-22GP.....	129
ABL2418.....	130
ABL2430.....	131
ABL2430-24GP.....	132
ABJ2439-4632GF.....	133
ABL2838.....	134
ABL2838-28GP.....	135
ABL2847.....	136
ABL2847-28GP.....	137

ABJ3257.....	138
ABJ3257-32GP.....	139
ABL3630.....	140
ABL3630-36GP.....	141
ABL3650.....	142
ABL3650-36GP.....	143
ABL3657.....	144
ABL3657-36GP.....	145
ABJ4280.....	146
ABJ4280-42GP.....	147
ABL4260.....	148
ABL4260-42GP.....	149
ABJ4560.....	150
ABJ4560-45GP.....	151

<b>拓展类</b> .....	152-154
ABK1233	
ABK1233-12GP	
ABK1233-12GP-EB	
ABK1620	
ABK1620-16GP	
ABK1630	
ABK1630-16GP	
ABK2230	
ABK2230-22GP	
ABK2235	
ABK2235-22GP	
ABK2245	
ABJ2439	
ABJ2439-24GP	





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
KFF-M20-09158	3.7	16200	40	14300	1.0	92	0.34	7.7	0.44	
KFF-M20-07206	6.0	19000	40	15000	2.0	136	0.82	8.6	0.45	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage VDC	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed r/min	电流 Current mA	转速 Speed r/min	转矩 Torque g.cm	电流 Current mA	输出功率 Output Power W	转矩 Torque g.cm	电流 Current A	
KRK-M20-09220	5.0	14800	30	12000	2.5	120	0.31	13.0	0.52	
KRK-M20-05430	12.0	16000	15	12500	3.0	60	0.35	13.0	0.25	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM10-M20-09220



减速比 Reduction ratio	10	30	50	100	158	224	258		
减速器长度 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9		
空载转速 No-load speed (rpm)	1480	13	296	148	94	66	57		
额定转速 Rated speed (rpm)	1200	400	240	120	80	57	48		
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.015	0.05	0.07	0.15	0.22	0.31	0.37		
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.08	0.23	0.4	0.8	1.1	1.5	1.6		

\*Gear Motor Technical Data-GM10-M20-05430

减速比 Reduction ratio	10	30	50	100	158	224	258		
减速器长度 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9		
空载转速 No-load speed (rpm)	1600	533	320	160	101	71	62		
额定转速 Rated speed (rpm)	1100	400	250	125	83	60	50		
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.020	0.05	0.08	0.18	0.27	0.37	0.45		
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.10	0.20	0.4	0.8	1.1	1.5	1.6		

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage VDC	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed r/min	电流 Current mA	转速 Speed r/min	转矩 Torque g.cm	电流 Current mA	输出功率 Output Power W	转矩 Torque g.cm	电流 Current A	
KFK-N20-08230	6.0	14200	90	12212	2.0	93	0.558	13	0.41	
KFF-N20-05540	12.0	12500	11	10614	2.0	37	0.444	12	0.19	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-N20-05Z450	3.0	3400	15	2400	1	50	0.15	3.40	0.09	
KFF-N20-06350	12.0	20000	28	18000	2	75	0.90	20.00	0.50	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM12-N20-05Z450



减速比 Reduction ratio	30	50	100	150	210	250	298	330	380
减速器长度 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	113	68	34	23	16	14	11	10	9
额定转速 Rated speed (rpm)	80	48	24	16	11	10	8	7	6
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.02	0.03	0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.16	0.19
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.07	0.10	0.20	0.25	0.35	0.42	0.50	0.56	0.64

\*Gear Motor Technical Data-GM12-N20-06350

减速比 Reduction ratio	30	50	100	150	210	250	298	330	380
减速器长度 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	667	400	200	133	95	80	67	61	53
额定转速 Rated speed (rpm)	600	360	180	120	86	72	60	55	47
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.04	0.06	0.12	0.15	0.21	0.25	0.29	0.33	0.38
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.42	0.60	1.20	1.50	2.10	2.50	2.98	3.30	3.80

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-N20-10138	3.7	15000	78	12300	2	200	0.74	11.11	0.82	
KFF-N20-05Z390	6.0	7900	30	5700	2	75	0.45	7.18	0.18	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM12-N20-10138

减速比 Reduction ratio	30	50	100	150	210	250	298	330	380
减速器长度 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	500	300	150	100	71	60	50	45	39
额定转速 Rated speed (rpm)	410	246	123	82	59	49	41	37	32
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.042	0.060	0.120	0.150	0.210	0.250	0.298	0.330	0.380
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.233	0.333	0.667	0.833	1.167	1.389	1.656	1.833	2.111

\*Gear Motor Technical Data-GM12-N20-05Z390

减速比 Reduction ratio	30	50	100	150	210	250	298	330	380
减速器长度 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	263	158	79	53	38	32	27	24	21
额定转速 Rated speed (rpm)	190	114	57	38	27	23	19	17	15
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.042	0.060	0.120	0.150	0.210	0.250	0.298	0.330	0.380
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.151	0.215	0.431	0.539	0.754	0.898	1.070	1.185	1.365

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.


编码器性能参数/Encoder performance parameters

※ 概述

N20\_04201款编码器是一款双通单增量型磁编码器，磁编码器包含一个磁环和霍尔检测电路双通道霍尔编码器，采用霍尔原理，利用磁性检测方式，将位移数据转换为电脉冲信号。该编码器适用于各种恶劣环境！

※ 线序图与实物 (以右边编码器为参考)

1. 马达供电-Motor(M1)
  2. 马达供电-Motor(M2)
  3. 编码器电源-5V
  4. 编码器接地-GND(电源负极)
  5. 编码器输出-OUT A
  6. 编码器输出-OUT B
- (注意: 编码器接线方式若接错, 将导致霍尔芯片烧毁)




※ 电气属性


规格特性	符号	测试条件	Min	Typ	Max	单位
电源电压	Vcc	TJ<TJ(max.)	2.5	5	24	V
电源电流	Icc	VCC=2.5~24V	-	8	10	mA
内置上拉电阻	Rpull	-	5	10	15	KΩ
频率	F	-	20	-	-	KHZ
关断漏电流	IQL	output Hi-z	-	-	6.0	μA
工作环境温度	TA	-	-	-	-40~150	℃

(信号输出 3 PPR)

※ 编码器尺寸




※ 波形示意图



※ 线缆



(实物图)



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-N20-09Z155	6.0	22500	70	20000	2	175	1.05	18.00	1.10	
KFF-N20-05540	12.0	12500	15	10600	2	55	0.66	13.16	0.20	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM1024-N20-09Z155



减速比 Reduction ratio	10	30	50	100	150	218	250	298	350
减速器长度 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	2250	750	450	225	150	103	90	76	64
额定转速 Rated speed (rpm)	2000	667	400	200	133	92	80	67	57
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.01	0.03	0.06	0.12	0.12	0.17	0.20	0.23	0.28
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.14	0.32	0.54	1.08	1.08	1.57	1.80	2.14	2.52

\*Gear Motor Technical Data-GM1024-N20-05540

减速比 Reduction ratio	10	30	50	100	168	210	250	298	380
减速器长度 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	1250	417	250	125	74	60	50	42	33
额定转速 Rated speed (rpm)	1060	353	212	106	63	50	42	36	28
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.01	0.03	0.06	0.12	0.13	0.16	0.20	0.23	0.30
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.10	0.23	0.39	0.78	0.88	1.10	1.31	1.56	2.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-N20-11153	3.0	11200	65	9600	2	150	0.45	14.00	0.75	
KFF-N20-06Z290	12.0	23000	45	20800	2	100	1.20	20.91	0.58	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM1812-N20-11135


减速比 Reduction ratio	42	80	105	121	158	230	302	346	453
减速器长度 Length (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
空载转速 No-load speed (rpm)	267	140	107	93	71	49	37	32	25
额定转速 Rated speed (rpm)	229	120	91	79	61	42	32	28	21
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.05	0.09	0.12	0.14	0.19	0.23	0.30	0.34	0.45
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.35	0.67	0.88	1.01	1.32	1.61	2.11	2.42	3.17


\*Gear Motor Technical Data-GM1024-N20-06Z290

减速比 Reduction ratio	42	80	105	121	158	230	302	346	453
减速器长度 Length (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
空载转速 No-load speed (rpm)	548	288	219	190	146	100	76	66	51
额定转速 Rated speed (rpm)	495	260	198	172	132	90	69	60	46
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.05	0.09	0.12	0.14	0.19	0.23	0.30	0.34	0.45
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.52	1.00	1.31	1.51	1.98	2.40	3.15	3.61	4.73

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve








电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-030PB-08315	3.0	3400	22	1600	5.0	100	0.3	9.4	0.14	
KFF-030PK-07380	12.0	12500	25	10400	5.0	84	1.01	30.6	0.36	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-030PB-08315	3.0	3400	22	1605	5.0	97	0.29	9.5	0.14	
KFF-030PB-09230	12.0	20500	47	17600	5.0	151	1.81	35.3	0.74	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM13-030PB-08315



减速比 Reduction ratio	20	52	85	118	170	215	250	297	360
减速器长度 Length (mm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
空载转速 No-load speed (rpm)	170	65	40	29	20	16	14	11	9
额定转速 Rated speed (rpm)	80	31	19	14	9	7	6	5	4
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.07	0.15	0.25	0.29	0.42	0.53	0.62	0.74	0.90
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.13	0.29	0.48	0.55	0.80	1.01	1.18	1.40	1.70


\*Gear Motor Technical Data-GM13-030PB-09230

减速比 Reduction ratio	20	52	85	118	170	215	250	297	360
减速器长度 Length (mm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
空载转速 No-load speed (rpm)	1025	394	241	174	121	95	82	69	57
额定转速 Rated speed (rpm)	880	338	207	149	104	82	70	59	49
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.07	0.15	0.25	0.29	0.42	0.53	0.62	0.74	0.90
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.49	1.10	1.80	2.08	3.00	3.80	4.41	5.24	6.36

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-030PB-11158	3.0	7500	46	6650	2	106	0.32	15.88	0.51	
KFF-030PB-05700	24.0	13500	20	11100	5	53	1.27	25.31	0.19	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM16-030PB-11158



减速比 Reduction ratio	20	52	85	118	170	215	250	297	360
减速器长度 Length (mm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
空载转速 No-load speed (rpm)	375	144	88	64	44	35	30	25	21
额定转速 Rated speed (rpm)	333	128	78	56	39	31	27	22	18
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.02	0.06	0.10	0.11	0.17	0.21	0.25	0.29	0.36
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.22	0.49	0.81	0.93	1.35	1.70	1.98	2.35	2.85

\*Gear Motor Technical Data-GM16-030PB-05700

减速比 Reduction ratio	20	52	85	118	170	215	250	297	360
减速器长度 Length (mm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
空载转速 No-load speed (rpm)	675	260	159	114	79	63	54	45	38
额定转速 Rated speed (rpm)	555	213	131	94	65	52	44	37	31
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.07	0.15	0.25	0.29	0.42	0.53	0.62	0.74	0.90
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.35	0.79	1.29	1.49	2.15	2.72	3.16	3.75	4.55

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-050SH-11155	3.0	4000	38	3100	5.0	120	0.36	21.8	0.35	
KFF-050SH-1766	6.0	20000	140	18000	5.0	360	2.16	45.0	3.40	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-050SH-1496	3	6500	68	5500	5	198	0.59	32.5	0.83	
KFF-050SH-12130	12	20400	80	19400	5	175	2.1	102	1.91	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM16-050SH-1496



减速比 Reduction ratio	20	52	85	118	170	215	250	297	360
减速器长度 Length (mm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
空载转速 No-load speed (rpm)	325	125	76	55	38	30	26	22	18
额定转速 Rated speed (rpm)	275	106	65	47	32	26	22	19	15
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.07	0.15	0.25	0.29	0.42	0.53	0.62	0.74	0.90
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	0.45	1.01	1.65	1.91	2.76	3.49	4.06	4.82	5.85

\*Gear Motor Technical Data-GM16-050SH-12130

减速比 Reduction ratio	20	52	85	118	170	215	250	297	360
减速器长度 Length (mm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
空载转速 No-load speed (rpm)	1020	392	240	173	120	95	82	69	57
额定转速 Rated speed (rpm)	970	373	228	164	114	90	78	65	54
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.07	0.15	0.25	0.29	0.42	0.53	0.62	0.74	0.90
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	1.42	3.18	5.20	6.01	8.67	10.96	12.75	15.14	18.36

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRF-050SH-11155	6.0	8180	44	7180	5.0	125	0.75	40.9	0.748	
KRF-050SH-11170	12.0	16700	65	15450	5.0	142	1.70	66.8	1.021	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM1812-050-XXX


减速比 Reduction ratio	18	42	80	115	231	302	604	1030
空载转速 No-load speed (rpm)	444	190	100	70	35	26	13	8
额定转速 Rated speed (rpm)	345	143	75	50	24	20	10	6
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	124.00	252.00	470.00	705.00	1410.00	1812.00	3618.00	6180.0
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	38.00	76.00	140.0	210.0	420.0	544.0	1085.0	1854


\*Gear Motor Technical Data-GM1812-050-XXX

减速比 Reduction ratio	18	42	80	115	231	302	604	1030
空载转速 No-load speed (rpm)	889	381	200	139	69	53	26	16
额定转速 Rated speed (rpm)	780	333	175	117	58	46	23	14.0
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	230.00	504.00	950.00	1416.00	2830.00	3624.00	7230.00	12360.00
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	68.00	151.00	290.0	425.0	850.0	1087.0	2170.0	3708

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve







电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFK-130SH-18130	6.0	10500	210	8500	20.0	610	3.66	95	2.31	
KFK-130SH-16135	12.0	22000	168	18900	20.0	585	7.02	128	3.04	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-130SH-17119	3.0	6100	98	3650	20	570	1.71	49.80	1.16	
KFF-130SH-11285	14.0	12000	44	9700	20	225	3.15	104.35	0.96	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM20-130SH-17119



减速比 Reduction ratio	62.5	78	100	125	156	195	250	312	390
减速器长度 Length (mm)	17.3	17.3	18.8	18.8	18.8	18.8	20.3	20.3	20.3
空载转速 No-load speed (rpm)	98	78	61	49	39	31	24	20	16
额定转速 Rated speed (rpm)	58	47	37	29	23	19	15	12	9
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.62	0.78	0.80	1.00	1.24	1.56	1.50	1.87	2.34
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	1.55	1.94	1.99	2.49	3.10	3.88	3.73	4.66	5.82


\*Gear Motor Technical Data-GM20-130SH-11285

减速比 Reduction ratio	62.5	78	100	125	156	195	250	312	390
减速器长度 Length (mm)	17.3	17.3	18.8	18.8	18.8	18.8	20.3	20.3	20.3
空载转速 No-load speed (rpm)	192	154	120	96	77	62	48	38	31
额定转速 Rated speed (rpm)	155	124	97	78	62	50	39	31	25
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.62	0.78	0.80	1.00	1.24	1.56	1.50	1.87	2.34
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	3.26	4.07	4.17	5.21	6.51	8.13	7.82	9.76	12.20

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve








电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-180SH-14110	3.7	5200	60	3500	20.0	360	1.33	55	0.93	
KFK-180SH-2090	12.0	20150	194	18650	20.0	549	6.59	242	4.80	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KFF-180SH-2375	3.0	6100	106	4750	20	569	1.707	90.37	2.08	
KFF-180SH-10390	24.0	9600	24	8300	20	112	2.69	147.69	0.66	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM20-180SH-2375



减速比 Reduction ratio	62.5	78	100	125	156	195	250	312	390
减速器长度 Length (mm)	17.3	17.3	18.8	18.8	18.8	18.8	20.3	20.3	20.3
空载转速 No-load speed (rpm)	98	78	61	49	39	31	24	20	16
额定转速 Rated speed (rpm)	76	61	48	38	30	24	19	15	12
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.62	0.78	0.80	1.00	1.24	1.56	1.50	1.87	2.34
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	2.82	3.52	3.61	4.51	5.63	7.04	6.77	8.45	10.57


\*Gear Motor Technical Data-GM20-180SH-10390

减速比 Reduction ratio	62.5	78	100	125	156	195	250	312	390
减速器长度 Length (mm)	17.3	17.3	18.8	18.8	18.8	18.8	20	20	20
空载转速 No-load speed (rpm)	154	123	96	77	62	49	38	31	25
额定转速 Rated speed (rpm)	133	106	83	66	53	43	33	27	21
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.62	0.78	0.80	1.00	1.24	1.56	1.50	1.87	2.34
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	4.61	5.76	5.90	7.38	9.21	11.52	11.07	13.82	17.28

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage VDC	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed r/min	电流 Current mA	转速 Speed r/min	转矩 Torque g.cm	电流 Current mA	输出功率 Output Power W	转矩 Torque g.cm	电流 Current A	
KFK-180SH-18125	12.0	15000	158	13400	20	442	5.304	168.75	4.10	
KFK-180SH-13230	24.0	15000	95	14000	20	236	5.66	270.00	1.78	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM20-180SH-2375

减速比 Reduction ratio	62.5	78	100	125	156	195	250	312	390
减速器长度 Length (mm)	17.3	17.3	18.8	18.8	18.8	18.8	20.3	20.3	20.3
空载转速 No-load speed (rpm)	240	192	150	120	96	77	60	48	38
额定转速 Rated speed (rpm)	214	172	134	107	86	69	54	43	34
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.62	0.78	0.80	1.00	1.24	1.56	1.50	1.87	2.34
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	5.27	6.58	6.75	8.43	10.53	13.16	12.65	15.79	19.74

\*Gear Motor Technical Data-GM20-180SH-10390


减速比 Reduction ratio	62.5	78	100	125	156	195	250	312	390
减速器长度 Length (mm)	17.3	17.3	18.8	18.8	18.8	18.8	20	20	20
空载转速 No-load speed (rpm)	240	192	150	120	96	77	60	48	38
额定转速 Rated speed (rpm)	224	179	140	112	90	72	56	45	36
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.62	0.78	0.80	1.00	1.24	1.56	1.50	1.87	2.34
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	8.43	10.53	10.80	13.50	16.84	21.06	20.25	25.27	31.59

编码器性能参数/Encoder performance parameters

※ 概述 Comment: The length of shaft and parameters can be customized. ※ 线序图与实物 (以右边编码器为参考)

Y90是一款双通单增量型磁编码器，磁编码器包含一个磁环和霍尔检测电路双通道霍尔编码器，采用霍尔原理，利用磁性检测方式，将位移数据转换为电脉冲信号。该编码器适用于各种恶劣环境！

1. 马达供电-Motor
  2. 马达供电-Motor
  3. 编码器电源-VCC
  4. 编码器接地-GND
  5. 编码器输出-OUT A
  6. 编码器输出-OUT B
- (注意：编码器接线方式若接错，将导致霍尔芯片烧毁)




※ 电气属性



规格特性	符号	测试条件	Min	Typ	Max	单位
电源电压	Vcc	T <sub>J</sub> < T <sub>J(max.)</sub>	2.5	3.3	24	V
电源电流	Icc	VCC=3-24V	-	28	40	mA
输出击穿电压	Vce		-	-	28	V
频率	F		-	10	-	KHZ
关断漏电流	IQL	Output Hi-z	-	-	6.0	μA
工作环境温度	TA		-30-85			°C

(信号输出 3 PPR)


※ 编码器尺寸



※ 波形示意图



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage VDC	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed r/min	电流 Current mA	转速 Speed r/min	转矩 Torque g.cm	电流 Current mA	输出功率 Output Power W	转矩 Torque g.cm	电流 Current A	
KFK-190SH-2283	12.0	15700	170	14600	20.0	457	5.48	257	6.10	
KFK-280SA-18185	12.0	10300	61	9400	20.0	244	2.93	206	2.05	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve








电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRF-370C-24118	5.0	6600	70	5800	20.0	365	1.825	149	3.30	
KRK-370SH-2690	12.0	16000	190	15100	20.0	570	6.84	320	10.50	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-370SH-24118	5.0	6650	58	5800	20	351	1.755	156.47	2.30	
KRK-370SH-11220	24.0	13600	61	12400	20	192	4.61	226.67	1.50	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM25-370SH-24118



减速比 Reduction ratio	35.5	59	78	103	130	172	226	286	378
减速器长度 Length (mm)	21	23	23	23	25	25	25	27	27
空载转速 No-load speed (rpm)	187	113	85	65	51	39	29	23	18
额定转速 Rated speed (rpm)	163	98	74	56	45	34	26	20	15
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.35	0.47	0.62	0.82	0.78	1.03	1.35	1.14	1.51
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	2.77	3.69	4.88	6.44	6.10	8.07	10.60	8.95	11.82


\*Gear Motor Technical Data-GM25-370SH-11220

减速比 Reduction ratio	35.5	59	78	103	130	172	226	286	378
减速器长度 Length (mm)	21	23	23	23	25	25	25	27	27
空载转速 No-load speed (rpm)	383	231	174	132	105	79	60	48	36
额定转速 Rated speed (rpm)	349	210	159	120	95	72	55	43	33
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.35	0.47	0.62	0.82	0.78	1.03	1.35	1.14	1.51
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	4.02	5.34	7.07	9.33	8.84	11.69	15.36	12.96	17.13

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-370SH-22135	12.0	10700	120	10200	20	340	4.08	428.00	4.830	
KRK-370SH-11220	24.0	13600	61	12400	20	192	4.61	226.67	1.550	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP24-370SH-22135



减速比 Reduction ratio	5	25	64	100	125	256	320	400	500	625
减速器长度 Length (mm)	19.5	25.3	31	31	31	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
空载转速 No-load speed (rpm)	2140	428	167	107	86	42	33	27	21	17
额定转速 Rated speed (rpm)	2040	408	159	102	82	40	32	26	20	16
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.090	0.400	0.896	1.400	1.750	3.072	3.840	4.800	6.000	7.500
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	1.926	8.560	19.174	29.960	37.450	65.741	82.176	102.720	128.400	160.500

\*Gear Motor Technical Data-GMP24-370SH-11220

减速比 Reduction ratio	5	25	64	100	125	256	320	400	500	625
减速器长度 Length (mm)	19.5	25.3	31	31	31	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
空载转速 No-load speed (rpm)	2720	544	213	136	109	53	43	34	27	22
额定转速 Rated speed (rpm)	2480	496	194	124	99	48	39	31	25	20
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.070	0.400	0.896	1.400	1.750	3.072	3.840	4.800	6.000	7.500
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	1.020	4.533	10.155	15.867	19.833	34.816	43.520	54.400	68.000	85.000

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-370-18260	12.0	7900	50	6820	32.7	320	3.84	240.0	2.00	
KRK-370-10800	24.0	5100	15	4310	26.3	82	1.97	170.0	0.45	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM3246-370-18260


减速比 Reduction ratio	37.3	150	250	324	600	972	1700	2900
减速器长度 Length (mm)	46	46	46	46	46	46	46	46
空载转速 No-load speed (rpm)	211.8	52.6	31.6	24.4	13.2	8.1	4.7	2.7
额定转速 Rated speed (rpm)	182.8	45.4	27.3	21.1	11.4	7.0	4.0	2.5
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.73	2.9	4.9	6.4	10.0	10.0	10.0	10.0
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	5.37	15	15	15	15	15	15	15


\*Gear Motor Technical Data-GM3246-370-10800

减速比 Reduction ratio	37.3	150	250	324	600	972	1700	2900
减速器长度 Length (mm)	46	46	46	46	46	46	46	46
空载转速 No-load speed (rpm)	136.7	34.0	20.4	15.7	8.5	5.3	3.0	2.0
额定转速 Rated speed (rpm)	115.6	29.0	17.2	13.3	7.0	4.4	2.5	2.0
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.59	2.73	3.95	5.11	9.47	10.00	10.00	10.00
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	3.8	15	15	15	15	15	15	15

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve








电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
KRK-360SH-18140	12.0	11300	154	10003	40.0	548	6.58	370.0	4.10	
KRK-365SH-18116	24.0	14500	120	13400	40.0	390	9.36	475	4.01	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
KRK-380-18235	12.0	4500	76	4020	40.0	233	2.80	420.0	1.85	
KRK-385SH-18100	24.0	10600	110	10000	40.0	300	7.20	636	4.00	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve







电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
KRK-385SA-2266	12.0	8650	0.127	7720	50.0	0.50	6.0	560	4.45	
KRK-385SH-19110	24.0	10900	0.089	10025	60.0	0.37	8.86	900	4.23	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve






电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
KRK-390-2691	12.0	9600	164	8762	50.0	562	6.74	800.0	6.70	
KRK-395SH-2363	24.0	12600	135	12000	50.0	390	9.36	945	7.50	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
KRK-395SH-1993	12.0	4350	66	3350	100	425	5.1	392	1.720	
KRK-395SH-2363	24.0	12600	135	12000	50	390	9.36	945.00	7.500	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP28-395SH-1993




减速比 Reduction ratio	5.2	19.2	27	71	100	139	187.5	263	370	520	731
减速器长度 Length (mm)	27.3	35.4	35.4	43.5	43.5	43.5	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6
空载转速 No-load speed (rpm)	837	227	161	61	44	31	23	17	12	8	6.0
额定转速 Rated speed (rpm)	644	174	124	47	34	24	18	13	9	6	4.6
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.41	1.34	1.89	4.26	6.00	8.34	9.37	13.15	18.50	26.00	36.55
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	1.62	5.26	7.39	16.67	23.49	32.65	36.70	51.48	72.42	101.79	143.09

\*Gear Motor Technical Data-GMP28-395SH-2363

减速比 Reduction ratio	5.2	19.2	27	71	100	139	187.5	263	370	520	731
减速器长度 Length (mm)	27.3	35.4	35.4	43.5	43.5	43.5	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6
空载转速 No-load speed (rpm)	2423	656	467	177	126	91	67	48	34	24	17
额定转速 Rated speed (rpm)	2308	625	444	169	120	86	64	46	32	23	16
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.20	0.67	0.94	2.13	3.00	4.17	4.68	6.57	9.25	13.00	18.27
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	3.93	12.70	17.86	40.25	56.70	78.81	88.59	124.26	174.82	245.70	345.39

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
KFF-3530PM-1240	12.0	4000	35	3300	40.0	180	1.4	220	1.0	
KFF-3530PM-2460	24.0	6000	20	5300	50.0	180	3.1	400	1.3	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



# GM37-3530SH



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

## 电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-3530SH-1240	12.0	4000	35	3300	40.0	180	2.16	228.57	1.00	
KRK-3530SH-2460	24.0	6000	20	5300	50.0	180	4.32	428.57	1.30	

## 齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gearbox with motor:GM37-3530SH-1240-12.0V


减速比 Reduction ratio	10	30	50	102	150	210	306	450	506	630	810
减速器长度 Length (mm)	17.5	21	23.5	26	26	26	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
空载转速 No-load speed (rpm)	400	133	80	39	27	19	13	9	8	6	4.9
额定转速 Rated speed (rpm)	330	110	66	32	22	16	11	7	7	5	4.1
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.32	0.84	1.20	2.04	3.00	4.20	4.90	7.20	8.10	10.08	12.96
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	1.83	4.80	6.86	11.66	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

\*Gearbox with motor:GM37-3530SH-2460-24.0V


减速比 Reduction ratio	10	30	50	102	150	210	306	450	506	630	810
减速器长度 Length (mm)	17.5	21	23.5	26	26	26	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
空载转速 No-load speed (rpm)	600	200	120	59	40	29	20	13	12	10	7
额定转速 Rated speed (rpm)	530	177	106	52	35	25	17	12	10	8	7
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.40	1.05	1.50	2.04	3.75	5.25	6.12	9.00	10.12	12.60	16.20
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	3.43	9.00	12.86	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

## 电机性能曲线/Motor Performance Curve



# GM37-520PB



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

## 电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-520PB-11390	6.0	4900	87	4264	20.0	276	1.66	180	1.80	
KRK-520PB-16367	12.0	6400	57	5148	40.0	291	3.49	220	1.51	

## 齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gearbox with motor:GM37-3530SH-1240-12.0V


减速比 Reduction ratio	10	30	50	102	150	210	306	450	506	630	810
减速器长度 Length (mm)	17.5	21	23.5	26	26	26	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
空载转速 No-load speed (rpm)	490	163	98	48	33	23	16	11	10	8	6.0
额定转速 Rated speed (rpm)	426	142	85	42	28	20	14	9	8	7	5.3
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.16	0.42	0.60	1.02	1.50	2.10	2.45	3.60	4.05	5.04	6.48
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	1.44	3.78	5.40	9.18	13.50	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00


\*Gearbox with motor:GM37-3530SH-2460-24.0V

减速比 Reduction ratio	10	30	50	102	150	210	306	450	506	630	810
减速器长度 Length (mm)	17.5	21	23.5	26	26	26	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
空载转速 No-load speed (rpm)	640	213	128	63	43	30	21	14	13	10	8
额定转速 Rated speed (rpm)	515	172	103	50	34	25	17	11	10	8	6
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.32	0.84	1.20	1.63	3.00	4.20	4.90	7.20	8.10	10.08	12.96
堵转 Stalling Torque (kg.cm)	1.76	4.62	6.60	8.98	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

## 电机性能曲线/Motor Performance Curve








电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-550SH-75L	18.0	20900	1140	19500	200.0	3680	66.24	2687	35.60	
KRK-555SH-72L	22.2	6630	170	6300	100.0	470	10.434	1808	6.60	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-555SH-1250	12.0	5000	250	4300	200.0	1400	8.80	1430.0	8.50	
KRK-555SH-2440	24.0	4000	150	3200	200.0	800	6.60	1000.0	3.50	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM37-555SH-1250



减速比 Reduction ratio	6	10	19	30	56	90	169	270	506
空载转速 No-load speed (rpm)	800	480	250	160	85	53	28	18	10
额定转速 Rated speed (rpm)	700	430	225	145	77	48	26	16	9
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	1.0	1.8	2.7	4.2	6.7	8.0	8.0	8.0	8.0


\*Gear Motor Technical Data-GM37-555SH-2440

减速比 Reduction ratio	6	10	19	30	56	90	169	270	506
空载转速 No-load speed (rpm)	600	380	200	120	65	45	24	15	8
额定转速 Rated speed (rpm)	520	320	165	105	56	36	21	14	7
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	1.0	1.8	2.7	4.2	6.7	8.0	8.0	8.0	8.0

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power			堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	堵转 Torque	电流 Current
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm		
KRK-555SH-1250	12.0	5000	250	4300	200.0	1400	8.8	1430	8.5		
KRK-555SH-2440	24.0	4000	150	3200	200.0	800	6.6	1000	3.5		

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM5840-555SH-1250



减速比 Reduction ratio	81	135	207	251	405	621			
空载转速 No-load speed (rpm)	60	35	24	20	12	8			
额定转速 Rated speed (rpm)	50	32	20	18	11	7			
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	10	10	10	10	10	10			

\*Gear Motor Technical Data-GM5840-555SH-2440

减速比 Reduction ratio	81	135	207	251	405	621			
空载转速 No-load speed (rpm)	47	28	19	16	10	6			
额定转速 Rated speed (rpm)	40	24	16	13	9	5			
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	10	10	10	10	10	10			

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-555SH-1250	12.0	5000	250	4300	200.0	1700	9.00	1640.0	12.60	
KRK-555SH-2440	24.0	4000	150	3200	200.0	700	6.40	1000.0	2.70	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP36-555SH-1250


减速比 Reduction ratio	4	19	51	100	139	189	264	369	516
空载转速 No-load speed (rpm)	1200	250	95	48	35	25	19	13	10
额定转速 Rated speed (rpm)	1100	230	85	45	31	23	16	12	9
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.6	3.0	6.0	12.0	15.0	21.0	26.0	30.0	30.0


\*Gear Motor Technical Data-GMP36-555SH-2440

减速比 Reduction ratio	4	19	51	100	139	189	264	369	516
空载转速 No-load speed (rpm)	980	200	8	38	28	21	15	10	8
额定转速 Rated speed (rpm)	750	150	60	30	21	16	13	9	7
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	0.6	3.0	6.0	12.0	15.0	21.0	26.0	30.0	30.0

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve








电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	启动电压 Start voltage	空载 No-load			堵转 Stall	
			转速 Speed	电流 Current	启动转矩 Starting torque	转速 Speed	电流 Current
	VDC	V	r/min	mA	g.cm	r/min	A
KRK-775SH	12.0	1.1	8681	1.21	3592	7956	3.80
KRK-775SH	24.0	1.3	2952	0.10	1406	2322	0.60

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power	堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
KRK-775SH-1246	12.0	4600	600	3470	900.0	4400	32	3600	16.0
KRK-775SH-2460	24.0	6000	300	4500	900.0	2200	40	3600	7.5

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP42-775SH-1246



减速比 Reduction ratio	4	19	51	100	139	189	264	369	516
空载转速 No-load speed (rpm)	1100	220	85	44	32	24	17	12	9
额定转速 Rated speed (rpm)	870	185	70	35	25	19	14	11	8
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	2.8	13.0	26.0	50.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0



\*Gear Motor Technical Data-GMP42-775SH-2460

减速比 Reduction ratio	4	19	51	100	139	189	264	369	516
空载转速 No-load speed (rpm)	1400	295	110	58	42	32	23	16	12
额定转速 Rated speed (rpm)	1130	235	90	45	32	24	18	14	11
额定转矩 Rated torque (kg.cm)	2.8	13.0	26.0	50.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
1620-1238-25.1L	6.0	9900	26	8300	10	210	1.26	60.0	1.165	
1620-0970-25.1L	12.0	10000	18	9400	5	65	0.78	75.0	0.750	
1620-07Z99-25.1L	12.0	7000	7	6350	5	38	0.46	56.0	0.413	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gearbox with motor: GMP16-1620-1238-25.1L-6.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	31.05
空载转速 No-load speed (rpm)	2475	619	187	118	63	43	35	25	18	12	9.8
额定转速 Rated speed (rpm)	2075	519	157	99	53	36	29	21	15	10	8.2
额定扭力 (kg.cm)	0.80	1.20	1.60	1.60	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.40
瞬间扭力 (kg.cm)	2.40	3.60	4.80	4.80	4.80	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.20

\* Gearbox with motor:GMP16-1620-0970-25.1L-12.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长度 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27	27	27	31
空载转速 No-load speed (rpm)	2500	625	189	119	64	43	35	26	18	12	10
额定转速 Rated speed (rpm)	2350	588	177	112	60	41	33	24	17	11	9
额定扭力 (kg.cm)	0.80	1.20	1.60	1.60	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.40
瞬间扭力 (kg.cm)	2.40	3.60	4.80	4.80	4.80	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.20


\*Gearbox with motor:GMP16-1620-07Z99-25.1L-12.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长度 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	31.05
空载转速 No-load speed (rpm)	1750	438	132	83	45	30	25	18	12	8	7
额定转速 Rated speed (rpm)	1588	397	120	76	40	27	22	16	11	7	6
额定扭力 (kg.cm)	0.80	1.20	1.60	1.60	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.40
瞬间扭力 (kg.cm)	2.40	3.60	4.80	4.80	4.80	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.20


Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机性能曲线

Motor Performance Curve



## 直流空心杯电机结构图





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage VDC	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed r/min	电流 Current mA	转速 Speed r/min	转矩 Torque g.cm	电流 Current mA	输出功率 Output Power W	转矩 Torque g.cm	电流 Current A	
		r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1620-1238-25.1L	6.0	9900	26	8300	10	210	1.26	60.0	1.165	
1620-0970-25.1L	12.0	10000	18	9400	5	65	0.78	75.0	0.750	
1620-07Z99-25.1L	12.0	7000	7	6350	5	38	0.46	56.0	0.413	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-1238-25.1L-6.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	31.05
空载转速 No-load speed (rpm)	2475	619	187	118	63	43	35	25	18	12	9.8
额定转速 Rated speed (rpm)	2075	519	157	99	53	36	29	21	15	10	8.2
额定扭力 (kg.cm)	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4
瞬间扭力 (kg.cm)	2.4	3.6	4.8	4.8	4.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.2

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-0970-25.1L-12.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27	27	27	31
空载转速 No-load speed (rpm)	2500	625	189	119	64	43	35	26	18	12	10
额定转速 Rated speed (rpm)	2350	588	177	112	60	41	33	24	17	11	9
额定扭力 (kg.cm)	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4
瞬间扭力 (kg.cm)	2.4	3.6	4.8	4.8	4.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.2



\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-07Z99-25.1L-12.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	31.05
空载转速 No-load speed (rpm)	1750	438	132	83	45	30	25	18	12	8	7
额定转速 Rated speed (rpm)	1588	397	120	76	40	27	22	16	11	7	6
额定扭力 (kg.cm)	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	2	2	2	2	2	2.4
瞬间扭力 (kg.cm)	2.4	3.6	4.8	4.8	4.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.2

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage VDC	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed r/min	电流 Current mA	转速 Speed r/min	转矩 Torque g.cm	电流 Current mA	输出功率 Output Power W	转矩 Torque g.cm	电流 Current A	
		r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1620-1238-25.1L	6.0	9900	26	8300	10	210	1.26	60.0	1.165	
1620-0970-25.1L	12.0	10000	18	9400	5	65	0.78	75.0	0.750	
1620-07Z99-25.1L	12.0	7000	7	6350	5	38	0.46	56.0	0.413	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-1238-25.1L-6.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	31.05
空载转速 No-load speed (rpm)	2475	619	187	118	63	43	35	25	18	12	9.8
额定转速 Rated speed (rpm)	2075	519	157	99	53	36	29	21	15	10	8.2
额定扭力 (kg.cm)	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4
瞬间扭力 (kg.cm)	2.4	3.6	4.8	4.8	4.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.2

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-0970-25.1L-12.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27	27	27	31
空载转速 No-load speed (rpm)	2500	625	189	119	64	43	35	26	18	12	10
额定转速 Rated speed (rpm)	2350	588	177	112	60	41	33	24	17	11	9
额定扭力 (kg.cm)	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4
瞬间扭力 (kg.cm)	2.4	3.6	4.8	4.8	4.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.2


\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-07Z99-25.1L-12.0V


减速比 Reduction ratio	4	16	53	84	157	231	284	390	561	850	1014
减速器长 Length (mm)	16.35	20	23.75	23.75	23.75	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	31.05
空载转速 No-load speed (rpm)	1750	438	132	83	45	30	25	18	12	8	7
额定转速 Rated speed (rpm)	1588	397	120	76	40	27	22	16	11	7	6
额定扭力 (kg.cm)	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	2	2	2	2	2	2.4
瞬间扭力 (kg.cm)	2.4	3.6	4.8	4.8	4.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.2

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve







电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
1020-30-16900	3.0	16900	22	14400	1.6	125	0.47	10.73	0.71	
1020-45-25400	4.5	25400	35	21500	2.5	194	1.03	16.51	1.07	
1020-60-33300	6	33300	44	23300	3.35	251	1.94	22.41	1.43	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
1020-30-16900	3.0	16900	22	14400	1.6	125	0.47	10.73	0.71	
1020-45-25400	4.5	25400	35	21500	2.5	194	1.03	16.51	1.07	
1020-60-33300	6	33300	44	23300	3.35	251	1.94	22.41	1.43	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP10-1020

减速比 Reduction ratio	4	13	18	28	55	70	121	168	276	546	645
减速器长 Length (mm)	11.1	14.3	14.3	14.3	17.5	17.5	17.5	20.7	20.7	20.7	20.7
空载转速 No-load speed (rpm)	4225	1300	939	604	307	241	140	101	61	31	26.2
额定转速 Rated speed (rpm)	3600	1108	800	514	262	206	119	86	52	26	22.3
额定扭力 (kg.cm)	0.01	0.02	0.02	0.03	0.07	0.08	0.15	0.18	0.30	0.52	0.70
瞬间扭力 (kg.cm)	0.04	0.12	0.16	0.25	0.44	0.87	0.84	1.00	1.60	3.00	3.00

\*Gear Motor Technical Data-GMP10-1020

减速比 Reduction ratio	4	13	18	28	55	70	121	168	276	546	645
减速器长 Length (mm)	11.1	14.3	14.3	14.3	17.5	17.5	17.5	20.7	20.7	20.7	20.7
空载转速 No-load speed (rpm)	6350	1954	1411	907	462	363	210	151	92	47	39
额定转速 Rated speed (rpm)	5375	1654	1194	768	391	307	178	128	78	39	33
额定扭力 (kg.cm)	0.01	0.02	0.03	0.05	0.11	0.14	0.21	0.30	0.48	0.81	0.90
瞬间扭力 (kg.cm)	0.05	0.18	0.23	0.35	0.70	0.89	1.30	1.80	2.60	3.00	3.00


\*Gear Motor Technical Data-GMP10-1020



减速比 Reduction ratio	4	13	18	28	55	70	121	168	276	546	645
减速器长 Length (mm)	11.1	14.3	14.3	14.3	17.5	17.5	17.5	20.7	20.7	20.7	20.7
空载转速 No-load speed (rpm)	8325	2562	1850	1189	605	476	275	198	121	61	52
额定转速 Rated speed (rpm)	5825	1792	1294	832	424	333	193	139	84	43	36
额定扭力 (kg.cm)	0.01	0.02	0.05	0.08	0.17	0.19	0.33	0.47	0.67	1.34	1.40
瞬间扭力 (kg.cm)	0.08	0.23	0.32	0.50	0.96	1.23	2.00	2.50	3.00	3.00	3.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve








电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1215-45-19500	4.5	19500	40	15300	8.0	400	1.8	40	1.88	
1215-60-22900	6.0	22900	40	19250	8.0	360	2.2	51	2.07	
1215-74-27460	7.4	27460	50	23340	8.0	360	2.7	53	2.13	
1215-80-32300	8.0	32300	60	27850	8.0	400	3.2	57	2.48	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1215-45-19500	4.5	19500	40	15300	8.0	400	1.8	40	1.88	
1215-60-22900	6.0	22900	40	19250	8.0	360	2.2	51	2.07	
1215-74-27460	7.4	27460	50	23340	8.0	360	2.7	53	2.13	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM12-1215

减速比 Reduction ratio	10	20	30	50	100	150	210	298	380
减速器长 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	1950	975	650	390	195	130	93	65	51
额定转速 Rated speed (rpm)	1530	765	510	306	153	102	73	51	40
额定扭力 (kg.cm)	0.07	0.14	0.20	0.45	0.70	1.00	1.40	2.00	2.50
瞬间扭力 (kg.cm)	0.20	0.30	0.50	0.70	1.40	1.80	2.00	3.00	3.00

\*Gear Motor Technical Data-GM12-1215

减速比 Reduction ratio	10	20	30	50	100	150	210	298	380
减速器长 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	2290	1145	763	458	229	153	109	77	60
额定转速 Rated speed (rpm)	1925	963	642	385	193	128	92	65	51
额定扭力 (kg.cm)	0.05	0.10	0.15	0.25	0.50	0.70	1.00	1.40	2.00
瞬间扭力 (kg.cm)	0.10	0.20	0.30	0.50	1.00	1.50	2.00	3.00	3.00


\*Gear Motor Technical Data-GM12-1215


减速比 Reduction ratio	10	20	30	50	100	150	210	298	380
减速器长 Length (mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
空载转速 No-load speed (rpm)	2746	1373	915	549	275	183	131	92	72
额定转速 Rated speed (rpm)	2334	1167	778	467	233	156	111	78	61
额定扭力 (kg.cm)	0.09	0.18	0.18	0.28	0.98	1.30	1.80	1.80	2.00
瞬间扭力 (kg.cm)	0.20	0.40	0.60	1.00	2.00	2.20	2.50	3.00	3.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve







电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
1320-37-10750	3.7	10750	25	8150	12.2	390	1.4	50	1.54	
1320-50-15700	5.0	15700	35	13500	12.0	430	2.1	86	2.86	
1320-60-12260	6.0	12260	40	9930	12.0	290	1.7	62	1.37	
1320-80-8650	8.0	8650	20	7500	5.7	70	0.56	45	0.51	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
		VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A
1620-0966-25.1L	7.3	6250	10	5500	5.0	58	0.4234	45	0.44	
1620-1049-25.1L	7.4	8750	18	7100	10.0	155	1.147	49	0.68	
1620-0969-25.1L	12.0	10000	18	8750	10.0	110	1.32	75	0.74	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage VDC	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed r/min	电流 Current mA	转速 Speed r/min	转矩 Torque g.cm	电流 Current mA	输出功率 Output Power W	转矩 Torque g.cm	电流 Current A	
1620-1238-25.1L	6.0	9900	26	8300	10	210	1.26	60.0	1.165	
1620-0970-25.1L	12.0	10000	18	9400	5	65	0.78	75.0	0.750	
1620-07Z99-25.1L	12.0	7000	7	6350	5	38	0.46	56.0	0.413	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-1238-25.1L-6.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	2475	619	413	275	155	93	51	39	29	22	17.2
额定转速 Rated speed (rpm)	2075	519	346	231	130	78	42	32	25	18	14.4
额定扭力 (kg.cm)	0.04	0.14	0.19	0.29	0.51	0.75	1.27	1.28	1.68	2.28	2.59
瞬间扭力 (kg.cm)	0.22	0.77	1.15	1.73	3.07	4.49	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-0970-25.1L-12.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	2500	625	417	278	156	93	51	39	30	22	17
额定转速 Rated speed (rpm)	2350	588	392	261	147	88	48	37	28	21	16
额定扭力 (kg.cm)	0.02	0.07	0.10	0.15	0.25	0.38	0.64	0.64	0.84	1.14	1.30
瞬间扭力 (kg.cm)	0.27	0.96	1.44	2.16	3.84	5.61	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00




\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1620-07Z99-25.1L-12.0V

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	1750	438	292	194	109	65	36	27	21	15	12
额定转速 Rated speed (rpm)	1588	397	265	176	99	59	32	25	19	14	11
额定扭力 (kg.cm)	0.02	0.07	0.10	0.15	0.25	0.38	0.64	0.64	0.84	1.14	1.30
瞬间扭力 (kg.cm)	0.20	0.80	1.08	1.61	2.50	4.19	5.49	6.00	6.00	6.00	6.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage VDC	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed r/min	电流 Current mA	转速 Speed r/min	转矩 Torque g.cm	电流 Current mA	输出功率 Output Power W	转矩 Torque g.cm	电流 Current A	
1625-50-8260	5.0	8260	25	6880	20.0	372	1.9	121	2.13	
1625-60-6400	6.0	6400	10	5334	15.0	176	1.1	90	1.02	
1625-120-10050	12.0	10050	15	8930	21.0	200	2.4	188	1.66	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1625-50-8260	5.0	8260	25	6880	20.0	372	1.9	121	2.13	
1625-60-6400	6.0	6400	10	5334	15.0	176	1.1	90	1.02	
1625-120-10050	12.0	10050	15	8930	21.0	200	2.4	188	1.66	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1625

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	2065	516	344	229	129	77	42	32	25	18	14
额定转速 Rated speed (rpm)	1720	430	287	191	108	64	35	27	20	15	12
额定扭力 (kg.cm)	0.06	0.26	0.38	0.50	0.90	1.40	2.35	3.10	3.40	4.50	5.76
瞬间扭力 (kg.cm)	0.44	1.55	2.32	3.05	5.42	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1625

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	1600	400	267	178	100	60	33	25	19	14	11
额定转速 Rated speed (rpm)	1334	333	222	148	83	50	27	21	16	12	9
额定扭力 (kg.cm)	0.05	0.22	0.29	0.43	0.77	1.11	2.06	2.69	3.02	4.10	5.12
瞬间扭力 (kg.cm)	0.32	1.30	1.73	2.59	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00




\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1625

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	2513	628	419	279	157	94	51	39	30	22	17
额定转速 Rated speed (rpm)	2233	558	372	248	140	83	46	35	27	20	16
额定扭力 (kg.cm)	0.08	0.27	0.40	0.57	1.01	1.35	2.47	3.23	4.20	4.78	6.00
瞬间扭力 (kg.cm)	0.68	2.40	3.16	4.73	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1630-80-8100	8.0	8100	18	6750	29.0	310	3.8	176	1.80	
1630-120-10200	12.0	10200	16	8860	35.0	340	7.4	274	2.50	
1630-240-12000	24.0	12000	12	9900	55.0	290	10	313	1.60	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1630-80-8100	8.0	8100	18	6750	29.0	310	3.8	176	1.80	
1630-120-10200	12.0	10200	16	8860	35.0	340	7.4	274	2.50	
1630-240-12000	24.0	12000	12	9900	55.0	290	10.0	313	1.60	

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1630

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	2025	506	338	225	127	76	41	32	24	18	14
额定转速 Rated speed (rpm)	1687.5	422	281	188	105	63	34	26	20	15	12
额定扭力 (kg.cm)	0.10	0.37	0.49	0.73	1.30	2.17	2.84	3.71	4.87	6.00	6.00
瞬间扭力 (kg.cm)	0.63	2.25	2.96	4.44	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1630

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	2550	638	425	283	159	95	52	40	30	22	18
额定转速 Rated speed (rpm)	2215	554	369	246	138	83	45	35	26	19	15
额定扭力 (kg.cm)	0.13	0.45	0.67	1.00	1.79	2.62	4.80	5.37	5.88	6.00	6.00
瞬间扭力 (kg.cm)	0.90	4.00	4.60	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00




\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1630

减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	3000	750	500	333	188	112	61	47	36	26	21
额定转速 Rated speed (rpm)	2475	619	413	275	155	93	51	39	29	22	17
额定扭力 (kg.cm)	0.18	0.70	1.51	1.39	2.46	3.53	5.39	6.00	6.00	6.00	6.00
瞬间扭力 (kg.cm)	1.00	4.00	5.25	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1636-24-11000	24.0	11000	25	10600	19.6	130	3	539	2.00	

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 model	电压 Voltage	空载 No-load		负载 AT Maximum Efficiency			功率 Power		堵转 Stall	
		转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	转矩 Torque	电流 Current	输出功率 Output Power	转矩 Torque	电流 Current	
	VDC	r/min	mA	r/min	g.cm	mA	W	g.cm	A	
1636	24.0	11000	25	10600	19.6	130	3	539	2.00	


齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GMP16-1636


减速比 Reduction ratio	4	16	24	36	64	107	196	256	336	456	576
减速器长 Length (mm)	11.5	15	15	15	18.5	18.5	22	22	22	22	22
空载转速 No-load speed (rpm)	2750	688	458	306	172	103	56	43	33	24	19
额定转速 Rated speed (rpm)	2650	663	442	294	166	99	54	41	32	23	18
额定扭力 (kg.cm)	0.07	0.26	0.38	0.58	1.02	1.50	2.74	3.00	4.03	4.56	5.76
瞬间扭力 (kg.cm)	1.80	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve




KFF-M10VA



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




KFF-M10VA-Z



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




GMP10-M20



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




KFF-M30VA



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



KFF-N20VA-Z




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)






# 永磁步进电机结构图



## 06BY25

# TSL




电机技术参数/Motor Technical Data

电阻 Resistance	电压 Voltage	绝缘电阻 Insulation resistance	最大拉伸频率 Max.Pull Out Frequency	最大引入频率 Max.Pull In Frequency
11±10%Ω	3.7V	100VDC/10MΩ Min	1200PPS Min.3.7V	1000PPS Min.3.7V

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.


电机性能曲线  
Motor Performance Curve

Motor Performance Curve



Frequency	Pull-out Torque	Pull-in Torque
400	2.66	2.60
500	2.58	2.54
600	2.52	2.50
700	2.44	2.42
1000	2.29	2.26

## 08BY25




电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压	电阻/相	电流/相	自定位转矩	保持转矩	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
			VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm				
08BY2510-N	18	2-2 Phase	3.7	10	300	5.0	10.0	300VDC 50MΩ ↑	≤50dB	-10~50	10.7
08BY2520-N	18	2-2 Phase	3.3	20	120	5.0	8.0				
08BY2540-N	18	2-2 Phase	3	40	62.5	5.0	7.0				


Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线  
Motor Performance Curve

Motor Performance Curve



Frequency	Pull-out Torque	Pull-in Torque
400	8.25	7.21
600	6.64	6.05
800	6.52	5.98
1000	5.58	5.30
1200	5.40	5.16



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/ Phase	电流/相 Current/ Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA						
GM10-08BYJ2510-N	18	2-2 Phase	3.7	10	300	5.0	10.0	300VDC 50MΩ↑	≤50dB	-10-50	19.70
GM10-08BYJ2520-N	18	2-2 Phase	3.3	20	120	5.0	8.0				
GM10-08BYJ2540-N	18	2-2 Phase	3	40	62.5	5.0	7.0				

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data GM10-08BYJ2510-N-减速比

减速比 /Reduction ratio	10	20	30	50	54	75	101	158	186	224	258
级数 /Stage	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	0.90	0.60	0.36	0.33	0.24	0.18	0.11	0.10	0.08	0.07
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull-out Torque	32	63	95	135	122	169	227	356	419	504	581
转速 /Speed(rpm)	240.0	120.0	80.0	48.0	44.4	32.0	23.8	15.2	12.9	10.7	9.3


\*Gear Motor Technical Data GM10-08BYJ2520-N-减速比

减速比 /Reduction ratio	10	20	30	50	54	75	101	158	186	224	258
级数 /Stage	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	0.90	0.60	0.36	0.33	0.24	0.18	0.11	0.10	0.08	0.07
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull-out Torque	18	35	53	75	68	94	126	198	233	280	323
转速 /Speed(rpm)	240.0	120.0	80.0	48.0	44.4	32.0	23.8	15.2	12.9	10.7	9.3

\*Gear Motor Technical Data GM10-08BYJ2540-N-减速比

减速比 /Reduction ratio	10	20	30	50	54	75	101	158	186	224	258
级数 /Stage	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	0.90	0.60	0.36	0.33	0.24	0.18	0.11	0.10	0.08	0.07
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull-out Torque	11	21	32	45	41	56	76	119	140	168	194
转速 /Speed(rpm)	240.0	120.0	80.0	48.0	44.4	32.0	23.8	15.2	12.9	10.7	9.3

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/ Phase	电流/相 Current/ Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA						
10BY2510-N	18	2-2 Phase	5.0	10	630	6.0	20.0	300VDC 50MΩ↑	≤50dB	-10-50	15
10BY2520-N	18	2-2 Phase	5.0	20	310	6.0	20.0				
10BY2530-N	18	2-2 Phase	5.0	40	150	6.0	18.0				

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



Frequency	600	800	900	1000	1200	1400
Pull-out Torque	8.80	7.56	6.20	6.04	4.96	3.56
Pull-in Torque	8.38	7.24	5.90	5.88	4.50	1.44




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/Phase	电流/相 Current/Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm		dB(A)	℃	
10BY2535	18	2-2 Phase	3.7	10	290	-	120.0	500VDC 50MΩ↑	≤50dB	-10-50	44.6

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/Phase	电流/相 Current/Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm		dB(A)	℃	
GM12-10BYJ2510-N	18	2-2 Phase	5.0	10	490	6.0	20.0	300VDC 50MΩ↑	≤50dB	-10-50	27.4
GM12-10BYJ2520-N	18	2-2 Phase	5.0	20	320	6.0	20.0				

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data


\*Gear Motor Technical Data GM12-10BYJ2510-N-减速比

减速比 /Reduction ratio	10	20	30	50	75	100	165	210	250	298	380
级数 /Stage	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	0.90	0.60	0.36	0.24	0.18	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	84.00	147.00	220.50	315.00	472.50	630.00	866.25	1102.50	1312.50	1564.50	1995.00
转速 /Speed(rpm)	240.00	120.00	80.00	48.00	32.00	24.00	14.55	11.43	9.60	8.05	6.32

\*Gear Motor Technical Data GM12-10BYJ2520-N-减速比

减速比 /Reduction ratio	10	20	30	50	75	100	165	210	250	298	380
级数 /Stage	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	0.90	0.60	0.36	0.24	0.18	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	51.20	89.60	134.40	192.00	288.00	384.00	528.00	672.00	800.00	953.60	1216.00
转速 /Speed(rpm)	240.00	120.00	80.00	48.00	32.00	24.00	14.55	11.43	9.60	8.05	6.32

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/Phase	电流/相 Current/Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm		dB(A)	℃	
10BY25直线电机	18	2-2 Phase	5.0	18	340	-	200.0	300VDC 50MΩ↑	≤50dB	-10-50	26

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
GM1024-10BYJ2510-N	18	2-2 Phase	5.0	10	490	6.0	20.0	300VDC 50MΩ↑	≤50dB	-10~50	24
GM1024-10BYJ2520-N	18	2-2 Phase	5.0	30	190	6.0	20.0				
GM1024-10BYJ2530-N	18	2-2 Phase	5.0	40	90	6.0	18.0				

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data GM1024-10BYJ2510-N-减速比

减速比 /Reduction ratio	10	15	20	50	100	218	250	298	350	500	1000
级数 /Stage	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	1.20	0.90	0.36	0.18	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	84	95	126	315	630	916	1050	1252	1470	2100	4200
转速 /Speed(rpm)	240.0	160.0	120.0	48.0	24.0	11.4	9.6	8.1	6.9	6.3	2.4


\*Gear Motor Technical Data GM1024-10BYJ2520-N-减速比

减速比 /Reduction ratio	10	15	20	50	100	218	250	298	350	500	1000
级数 /Stage	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	1.20	0.90	0.36	0.18	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	51	58	77	192	384	558	640	763	896	1280	2560
转速 /Speed(rpm)	240.00	160.00	120.00	48.00	24.00	11.43	9.60	8.05	6.86	6.32	2.40

\*Gear Motor Technical Data GM1024-10BYJ2540-N-减速比

减速比 /Reduction ratio	10	15	20	50	100	218	250	298	350	500	1000
级数 /Stage	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	1.20	0.90	0.36	0.18	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	34	38	50	126	252	366	420	501	588	840	1680
转速 /Speed(rpm)	240.00	160.00	120.00	48.00	24.00	11.43	9.60	8.05	6.86	6.32	2.40

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
15BY2510-N1	18	2-2 Phase	5.0	10	400	8.0	45.0	300VDC 50MΩ↑	≤50dB	-10~50	17.2
15BY2520-N1	18	2-2 Phase	5.0	20	210	8.0	40.0				
15BY2540-N1	18	2-2 Phase	5.0	40	300	8.0	55.0				



\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



Frequency	400	600	800	1000	1200	1400
Pull-out Torque	33.0	28.0	23.7	19.3	15.8	11.3
Pull-in Torque	31.2	26.5	22.0	17.3	0.0	0.0





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/ Phase	电流/相 Current/ Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm				
GM12-15BYJ2510-N	18	2-2 Phase	5.0	10	400	8.0	45	300VDC 50MΩ ↑	≤50dB	-10~50	39.8
GM12-15BYJ2540-N	18	2-2 Phase	12.0	40	300	8.0	55				

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data


\*Gear Motor Technical Data GM12-15BYJ2510-N ( 800PPS )

减速比 /Reduction ratio	10	20	30	50	75	100	165	210	250	298	380
级数 /Stage	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	0.90	0.60	0.36	0.24	0.18	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull-out Torque	160	280	420	600	900	1200	1650	2100	2500	2980	3800
转速 /Speed(rpm)	240.0	120.0	80.0	48.0	32.0	24.0	14.5	11.4	9.6	8.1	6.3

\*Gear Motor Technical Data GM12-15BYJ2540-N ( 800PPS )

减速比 /Reduction ratio	10	20	30	50	75	100	165	210	250	298	380
级数 /Stage	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
步进角 /Step Angle	1.80	0.90	0.60	0.36	0.24	0.18	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull-out Torque	160	280	420	600	900	1200	1650	2100	2500	2980	3800
转速 /Speed(rpm)	240.0	120.0	80.0	48.0	32.0	24.0	14.5	11.4	9.6	8.1	6.3

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/ Phase	电流/相 Current/ Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm				
GM1812-15BYJ2510-N	18	2-2 Phase	5	10	400	8.0	45	300VDC 50MΩ ↑	≤50dB	-10~50	32.2
GM1812-15BYJ2540-N	18	2-2 Phase	12	40	290	8.0	40				
GM1812-15BYJ25120-N	18	2-2 Phase	12	120	60	8.0	55				

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM1812-15BYJ2510-N ( 800PPS )

减速比 /Reduction ratio	42	63	80	105	121	230	242	302	346	453	692
级数 /Stage	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
步进角 /Step Angle	0.43	0.29	0.23	0.17	0.15	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull-out Torque	504	756	960	1260	1452	2760	2904	3020	3460	4530	6920
转速 /Speed(rpm)	57.1	38.1	30.0	22.9	19.8	10.4	9.9	7.9	6.9	5.3	3.5




\*Gear Motor Technical Data-GM1812-15BYJ2540-N ( 800PPS )

减速比 /Reduction ratio	42	63	80	105	121	230	242	302	346	453	692
级数 /Stage	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
步进角 /Step Angle	0.43	0.29	0.23	0.17	0.15	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull-out Torque	580	869	1104	1449	1670	3174	3340	3473	3979	5210	7958
转速 /Speed(rpm)	57.1	38.1	30.0	22.9	19.8	10.4	9.9	7.9	6.9	5.3	3.5

\*Gear Motor Technical Data -GM1812-15BYJ25120-N ( 800PPS )

减速比 /Reduction ratio	42	63	80	105	121	230	242	302	346	453	692
级数 /Stage	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
步进角 /Step Angle	0.43	0.29	0.23	0.17	0.15	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull-out Torque	265	397	504	662	762	1449	1525	1586	1817	2378	3633
转速 /Speed(rpm)	57.1	38.1	30.0	22.9	19.8	10.4	9.9	7.9	6.9	5.3	3.5

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data



电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance 300VDC 50MΩ ↑	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
20BY2520-N1	18	2-2 Phase	9	20	160	20	120	300VDC 50MΩ ↑	≤50dB	10~50	17.2
20BY2520-N2	18	2-2 Phase	12	20	290	20	135				

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



Frequency	Pull-out Torque	Pull-in Torque
100	105.0	86.0
200	95.0	80.0
300	88.0	67.0
400	72.0	40.0




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	转矩 Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance 500VDC 100MΩ ↑	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃
20BY32001	18	2-2 Phase	9	20	170	800/800pps	500VDC 100MΩ ↑	≤50dB	-10~50
20BY32002	18	2-2 Phase	12	20	320	1400/800pps			
20BY32002	18	2-2 Phase	12	20	215	750/1000pps			

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	转矩 Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance 500VDC 100MΩ ↑	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃
20BY45001	18	2-2 Phase	9	20	170	800/800pps	500VDC 100MΩ ↑	≤50dB	-10~50
20BY45002	18	2-2 Phase	12	20	320	1400/800pps			
20BY45002	18	2-2 Phase	12	20	215	750/1000pps			

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/ Phase	电流/相 Current/ Phase	转矩 Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm		dB(A)	°C
20BY68001	18	2-2 Phase	9	20	170	800/800pps	500VDC 100MΩ ↑	≤50dB	-10~50
20BY68002	18	2-2 Phase	12	20	320	1400/800pps			
20BY68002	18	2-2 Phase	12	20	215	750/1000pps			

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/ Phase	电流/相 Current/ Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm		dB(A)	°C	mm
GMP20-20BYJ2520-N	18	2-2 Phase	9	20	160	20	120	300VDC 50MΩ ↑	≤50dB	10~50	18.6+L
GMP20-20BYJ2520-N	18	2-2 Phase	12	20	290	20	135				

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM10-08BYJ2510-N (800PPS)

减速比 /Reduction ratio	5	20	24	29	84	104	157	370	455	560	690
级数 /Stage	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	16.3	20.5	20.5	20.5	24.7	24.7	24.7	28.9	28.9	28.9	28.9
步进角 /Step Angle	3.60	0.90	0.75	0.62	0.21	0.17	0.11	0.05	0.04	0.03	0.03
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	270	960	1152	1392	3528	4368	6000	6000	6000	6000	6000
转速 /Speed(rpm)	480.0	120.0	100.0	82.8	28.6	23.1	15.3	6.5	5.3	4.3	3.5

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/ Phase	电流/相 Current/ Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm		dB(A)	°C	mm
GM20-20BYJ2520-N	18	2-2 Phase	12	20	160	20	120	300VDC 50MΩ ↑	≤50dB	-10~50	18.6+L

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM20-20BYJ2520-N (800PPS)

减速比 /Reduction ratio	20	29	35	56	78	107	140	195	220	267	349
级数 /Stage	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	15.8	15.8	15.8	17.3	17.3	18.8	18.8	18.8	20.3	20.3	20.3
步进角 /Step Angle	0.90	0.62	0.51	0.32	0.23	0.17	0.13	0.09	0.08	0.07	0.05
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	780	1131	1365	1820	2535	2782	3640	5000	4000	5000	6000
转速 /Speed(rpm)	120.0	82.8	68.6	42.9	30.8	22.4	17.1	12.3	10.9	9.0	6.9

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage	电阻/相 Resistance/ Phase	电流/相 Current/ Phase	自定位转矩 Detent Torque	保持转矩 Holding Torque	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise	工作环境温度 Working Temperature	电机厚度 Motor Thickness
	degree		VDC	Ω	mA	gf.cm	gf.cm		dB(A)	°C	mm
20BY25-1	18	2-2 Phase	9	20	180	450	-	300VDC 50MΩ ↑	≤50dB	10~50	41
20BY25-2	18	2-2 Phase	12	20	300	520	-				

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
25BY26-100	15	2-2	9	10	240	35	400	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	15.0
	15	2-2	12	10	480	35	460				
25BY212-100	7.5	2-2	9	20	100	24	330	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	15.0
	7.5	2-2	12	20	135	24	360				

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	推力 Thrust gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
25BY212L	7.5	2-2 Phase	7.4	20	127	1500	-	300VDC 50MΩ↑	≤50dB	-10~50	27.2
25BY26L	15	2-2 Phase	5	14	157	300	-				

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
GA25-25BY21210-N	7.5	2-2 Phase	9	10	200	30	350	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	15

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM25-25BY212 (800PPS)

减速比 /Reduction ratio	10	35.5	59	78	103	130	172	226	286	378	500
级数 /Stage	2	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	19	21	23	23	23	25	25	25	27	27	27
步进角 /Step Angle	0.750	0.211	0.127	0.096	0.073	0.058	0.044	0.033	0.026	0.020	0.015
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	600	1864	2655	3510	4635	4875	6000	6000	6000	6000	6000
转速 /Speed(rpm)	100.00	28.17	16.95	12.82	9.71	7.69	5.81	4.42	3.50	2.65	2.00

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
35BY212G	7.5/15	2-2 Phase	2.8	4.5	475	130	750	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	21.6

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线

Motor Performance Curve






电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
35BY212	7.5	2-2 Phase	7.4	10.7	526	2500	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	43.5

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

35BY212




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
35BY212	7.5	2-2 Phase	12.0	3.9	900	6.0	185.0	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	15

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线  
Motor Performance Curve



Frequency	Pull-out Torque	Pull-in Torque
400	310.0	240.0
600	280.0	80.0
800	275.0	
1000	250.0	
1200	240.0	
1400	220.0	



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
GM37-35BY212	7.5	1-2 Phase	2.8	4.5	475	130	750	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	43.5


齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data

\*Gear Motor Technical Data-GM37-35BY212 (800PPS)

减速比 /Reduction ratio	10	30	50	90	210	270	310	390	510	630	810
级数 /Stage	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	17.9	21.8	21.8	24.6	24.6	24.6	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
步进角 /Step Angle	0.750	0.250	0.150	0.083	0.036	0.028	0.024	0.019	0.015	0.012	0.009
输出扭矩 ( gf.cm ) /Pull -out Torque	1200	3150	5250	8100	18900	24300	23250	29250	38250	47250	60750
转速 /Speed(rpm)	100.00	33.33	20.00	11.11	4.76	3.70	3.23	2.56	1.96	1.59	1.23

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

42BY212




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
42BY212	7.5	2-2 Phase	5.0	10	500	100.0	450.0	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	51

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线  
Motor Performance Curve



Frequency	Pull-out Torque	Pull-in Torque
500	880.0	730.0
550	860.0	650.0
600	830.0	490.0
650	820.0	380.0




电机技术参数/Motor Technical Data

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
42BY212	7.5	2-2 Phase	12	10	600	140	400	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	23


\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线  
Motor Performance Curve



Frequency	Pull-out Torque	Pull-in Torque
500	880.0	730.0
550	860.0	650.0
600	830.0	490.0
650	820.0	380.0

## GM37-42BYJ212



电机技术参数/Motor Technical Data

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机型号 Motor Model	步进角 Step angle degree	励磁模式 Excitation Mode	电压 Voltage VDC	电阻/相 Resistance/ Phase Ω	电流/相 Current/ Phase mA	自定位转矩 Detent Torque gf.cm	保持转矩 Holding Torque gf.cm	绝缘电阻 Insulation resistance	噪音 Noise dB(A)	工作环境温度 Working Temperature ℃	电机厚度 Motor Thickness mm
GM37-42BYJ212	7.5	2-2 Phase	12	10	600	140	400	500VDC 100MΩ↑	≤50dB	-10~50	14.8

齿轮电机技术参数/Gear motor Technical Data


\*Gear Motor Technical Data-GM25-25BY212 (400PPS)

减速比 /Reduction ratio	10
级数 /Stage	3
减速箱长度 /Gearbox Length(mm)	19
步进角 /Step Angle	0.750
输出扭矩 (gf.cm) /Pull-out Torque	2400
转速 /Speed(rpm)	14.08

\*Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.




10BY25D



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




15BY25D



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




20BY25D



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




10BY25-M3



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




25BY26-EN



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




20BY25-M3



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




25BY26W



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




25BY26-M3



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




25BY26N



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




GM12-15BYJ25-EN



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




GM16-15BYJ25



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




GMP16-15BYJ25



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




GM1812-10BYJ25



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




GMP24-25BY26



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




GMP36-35BY212



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)






GMP42-42BY212



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

# 混合步进电机结构图





### 电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
20HYB28L4-100	2	1.8	28	6.8	2.3	0.6	0.012	85
20HYB30L4-101	2	1.8	30	6.3	2.5	0.6	0.018	100
20HYB38L4-102	2	1.8	38	9.3	4.0	0.5	0.025	110


Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

### 电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm) 丝杆规格: TR5\*4(P1), TR6\*6 (P1.5), TR8\*2 (P=2)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
28HYB32L4-101	2	1.8	32	8.0	4.5	0.6	0.06	110
28HYB40L4-102	2	1.8	40	8.2	6.1	0.7	0.1	155
28HYB51L4-103	2	1.8	50	9.9	9.6	1.0	0.2	205

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.


电机性能曲线/Motor Performance Curve




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm) 丝杆规格: TR5\*4(P1), TR6\*6 (P1.5), TR8\*2 (P=2)



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
28HYB32L4-101	2	1.8	32	8.0	4.5	0.6	0.06	110
28HYB40L4-102	2	1.8	40	8.2	6.1	0.7	0.1	155
28HYB51L4-103	2	1.8	50	9.9	9.6	1.0	0.2	205

减速箱参数/Gear Box specification

减速比 Reduction ratio	5	16	20	27.5	64	80	100	125	256	352	500	625
减速箱级数 Number of gear trains	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
减速箱长度 Gear Box Length(L2)	19.20	24.90	24.90	24.90	30.60	30.60	30.60	30.60	36.30	36.30	36.30	36.30
最大允许转矩 (Max Permissible Torque) KG.cm	20.0											
瞬间允许最大扭矩 (Moment Permissible Torque)KG.cm	50.0											

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
28HYB32L4-101	2	1.8	32	8.0	4.5	0.6	0.06	110
28HYB40L4-102	2	1.8	40	8.2	6.1	0.7	0.1	155
28HYB51L4-103	2	1.8	50	9.9	9.6	1.0	0.2	205

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

编码器性能/Encoder performance

**RY28 系列反射编码器**

**一、产品简述**

RY28系列反射编码器采用PCBA，外壳一体化设计，配合码盘，可输出三通道500~4096CPR的差分信号。Z信号可以选择90°，180°和360°，不做特殊说明，标准产品是90°。本产品适用于小尺寸的直流电机、步进电机和伺服电机。



**二、产品型号**

**RY28**

CPR:  
A—500 I—512  
B—1000 J—1024  
T—2000 U—2048  
W—2500 N—4000  
R—4096 Z—5000


轴径尺寸:  
01—2mm 02—3mm  
03—1/8 in. 04—5/32 in.  
05—3/16 in. 06—1/4 in.  
11—4mm 12—6mm  
14—5mm

**三、技术指标**


电源电压	3V—5V
最大转速	8000 RPM
输出方式	A、A/、B、B/、Z、Z/
工作温度	-40℃ to +85℃

**四、接线定义**


线号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定义	Vcc	Gnd	A	A/	Z	Z/	N.C.	B	B/




**五、波形图**





**六、机械尺寸**



**特别注意:** 20电机后出轴长7+/-0.5, 编码器接头为SH1.0, 9P, 间距1.0, 固定编码器外壳底座螺钉型号为: 2.5\*4



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm) 丝杆规格: TR8\*4(P2), TR6\*4 (P2)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
35HYA35L4-101	2	0.9	35	1.6	2.2	1.0	0.15	200

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm) 丝杆规格: TR8\*4(P2), TR6\*4 (P2)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
35HYB26L4-100	2	1.8	26	1.9	1.8	0.4	0.12	140
35HYB33L4-101	2	1.8	33	3.5	3.6	1	0.2	160
35HYB38L4-102	2	1.8	38	4.5	5.8	1	0.25	180
35HYB48L4-103	2	1.8	48	2.3	2.8	1.2	0.35	190

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数	步距角	机身厚度	电阻	电感	电流	力矩	重量
	Phase	Step Angle (deg)	Motor Length (mm)	Phase Resistance (Ohm)	Phase Inductance (mH)	Phase Current (A)	Holding Torque (N.m)	Motor Weight (g)
35HYB26L4-100	2	1.8	26	1.9	1.8	0.4	0.12	140
35HYB33L4-101	2	1.8	33	3.5	3.6	1	0.2	160
35HYB38L4-102	2	1.8	38	4.5	5.8	1	0.25	180
35HYB48L4-103	2	1.8	48	2.3	2.8	1.2	0.35	190

减速箱参数/Gear Box specification

减速比 Reduction ratio	5.18	14	19	27	50	82	100	139	189	262	369	516
减速箱级数 Number of gear trains	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
减速箱长度 Gear Box Length(L2)	24.30	30.30	30.30	30.30	36.50	36.50	36.50	36.50	42.70	42.70	42.70	42.70
最大允许转矩 (Max Permissible Torque) KG.cm	25.0											
瞬间允许最大转矩 (Moment Permissible Torque)KG.cm	60.0											

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数	步距角	机身厚度	电阻	电感	电流	力矩	重量
	Phase	Step Angle (deg)	Motor Length (mm)	Phase Resistance (Ohm)	Phase Inductance (mH)	Phase Current (A)	Holding Torque (N.m)	Motor Weight (g)
36HYA22L4-100	2	0.9	22	13	20	0.7	0.12	150

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve







电机尺寸/Dimensional Drawing(mm) 丝杆规格: TR8\*4(P=2),TR6\*4(P=2)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
39HYB20L4-100	2	1.8	20	9.8	9.4	0.5	0.1	135
39HYB25L4-101	2	1.8	25	28	35	0.5	0.14	150

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm) 丝杆规格: TR8\*4(P=2),TR6\*4(P=2)


电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
42HYA33S4-101	2	0.9	33	4	11.4	1	0.25	210
42HYA40S4-101	2	0.9	40	2	5.7	1.5	0.33	250
42HYA48S4-101	2	0.9	48	2.2	7.5	1.5	0.45	400


Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm) 丝杆规格: TR8\*4(P=2),TR6\*4(P=2)

电机技术参数/Motor Technical Data


电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Moto Weigh (g)
42HYB27S4-101	2	1.8	27	9.5	10	0.8	0.23	180
42HYB33S4-101	2	1.8	33	3.2	5.3	1.0	0.33	220
42HYB40S4-101	2	1.8	40	1.7	3.7	1.8	0.5	250

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm) 丝杆规格: TR8\*4(P=2),TR6\*4(P=2)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
42HYB48S4-101	2	1.8	48	1.8	3.8	1.7	0.62	400
42HYB60S4-101	2	1.8	60	2.6	6.5	1.5	0.75	450
42HYB68S4-101	2	1.8	68	2.2	5.0	2.0	0.9	750



Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve












电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
57HYB41L4B-100	2	1.8	41	1.2	1.7	2.5	0.7	450
57HYB54L4B-101	2	1.8	54	1.2	3.3	3.0	1.3	700
57HYB76L4B-102	2	1.8	76	0.6	2.0	3.0	2.0	1000

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve



电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
57HYB41L4B-100	2	0.9	41	2.6	9.2	0.7	0.6	430
57HYB55L4B-101	2	0.9	55	3.1	21	1.3	1.2	650
57HYB78L4B-102	2	0.9	78	4.3	29	2.0	1.7	1000

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

编码器性能/Encoder performance

### 1. 产品介绍

详细介绍 TST37 系列集成式电机产品，TST37 系列集成式电机将步进电机与多轴控制器完美结合，它深度融合了步进电机驱动技术于一体，FOC 算法控制电机，同时集成编码器，为节省设计成本及生产周期，是众多行业应用的首选。TST37 系列产品参数如下表所示。

### 1.1. 产品特性

- 工作电压范围: 23-60V
- 额定电压: 0.5-6.5A
- 控制模式: 位置模式、速度控制
- 电机形式: TTL
- 最大力矩: 0.8-3.2N.m
- 1000 线编码器
- 10 位数字编码器，供电电压可高达 3.3-24V 直流电，最大频率 300KHz
- 10 位数字编码器由电机供电，最高频率 300KHz 最大输入或输出电流 20mA

### 2. 产品架构图

### 3. 驱动参数及产品选型

型号	电压(VDC)	电流(A)	输入	输出	通讯方式	通讯接口	工作模式
TST37-50P	24-60	4	出厂默认 3 线，可定制 4 线	出厂默认 1 线，可定制 2 线	TTL	MiniUSB	
TST37-70P	5	2W	最大输入 30V，最大输入 30mA				

型号	机身长	轴长	轴径	轴电压	轴电流	轴电感	轴电阻	轴重量
TST37-50P	76	31	8	4	0.5	1.8	1.5	300
TST37-70P	96	31	8	5	0.4	2.2	400	1100
TST37-300P	125	21	8	5	0.6	2.2	2.8	580
TST37-312P	131	21	8	5	0.8	2.5	3.2	680

### 4. 产品示意图及机械安装图

### 5. 开始前的准备

请务必进行如下准备:

- 一台 24-60V 直流电源
- 一台已安装好 Windows 操作系统的个人电脑
- 一根能兼容 USB 接口的 USB 数据线
- 一根 USB 转串口线
- 一根 USB 转 RS485 接口线

### 5.1. 安装上位机软件


请按照以下步骤安装 TST37 集成式电机，以下步骤是必须执行的:

- 下载驱动程序及安装手册;
- 将驱动程序安装到个人电脑上;
- 将驱动程序安装到个人电脑上;
- 将驱动程序安装到个人电脑上;
- 将驱动程序安装到个人电脑上;
- 将驱动程序安装到个人电脑上;

### 5.2. 安装硬件

任何型号的 TST37 集成式电机在安装时必须有良好的散热条件及空气流通。TST37 集成式电机必须安装在良好的通风环境中。

- 不要在高温、高湿、高盐雾、高粉尘、高腐蚀性气体、高电磁干扰的环境中安装。
- 不要在易燃易爆的环境中安装。
- 不要在强磁场、强电场、强辐射的环境中安装。





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数	步距角	机身厚度	电阻	电感	电流	力矩	重量
	Phase	Step Angle (deg)	Motor Length (mm)	Phase Resistance (Ohm)	Phase Inductance (mH)	Phase Current (A)	Holding Torque (N.m)	Motor Weight (g)
60HYB55L4-100	2	1.8	55	0.6	2.3	3.0	1.7	850
60HYB76L4-100	2	1.8	76	1.0	3.5	4.0	2.1	1150

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve




电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数	步距角	机身厚度	电阻	电感	电流	力矩	重量
	Phase	Step Angle (deg)	Motor Length (mm)	Phase Resistance (Ohm)	Phase Inductance (mH)	Phase Current (A)	Holding Torque (N.m)	Motor Weight (g)
86HYB80L4-101	2	1.8	80	0.3	2.9	6	4.5	2700
86HYB118L4-102	2	1.8	118	0.6	6.0	6	9.0	4100
86HYB156L4-103	2	1.8	156	0.9	11	6	12	6000


Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.

电机性能曲线/Motor Performance Curve





电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



区分	总长L(MM)	有效行程L1(mm)
1	377	300
2	303	250
3	253	200
4	203	150
5	153	100
6	103	50

电机技术参数/Motor Technical Data

电机型号 Model	相数 Phase	步距角 Step Angle (deg)	机身厚度 Motor Length (mm)	电阻 Phase Resistance (Ohm)	电感 Phase Inductance (mH)	电流 Phase Current (A)	力矩 Holding Torque (N.m)	重量 Motor Weight (g)
28HYB32L4-110	2	1.8	32	2.8	2.2	0.67	0.07	275

Comment: The length of shaft and parameters can be customized according to customer requirements.


特点/Characteristic

- MAGNETIC
- AL HOUSING
- INCREMENTAL
- 3.3~5V POWER SUPPLY

应用/Application

- 20mm STEPPER MOTOR
- ROBOT/MACHINE

输出相 OUTPUTS




A,B相位差 A,B Phase Diff. : 1/4T ± 1/8T  
PPR(Pulse Per Revolution): 每转脉冲数  
1脉冲宽度 = 1T

线色定义 WIRE DEF.

· L=100mm 注:从电机输出轴(前轴)看进去,逆时针(CCW)方向

线数 LINE NO	紫 PURPLE	蓝 BLUE	绿 GREEN	橙 ORANGE	黄 YELLOW	白 WHITE	黑 BLACK	红 RED
5	VDD	GND		A		B	Z	
6	VDD	GND	A-	A	B-	B		
8	VDD	GND	A-	A	B-	B	Z	Z-

螺丝长度 SCREW LENGTH



编码器接插件端子:  
SH1.0MM 8P 卧贴连接器

型号/Model

## RY20R

类型 TYPE	分辨率 RESOLUTION	输出 OUTPUT	输出信号 OUTPUT SIGNAL	线数 WIRE NO.
H: 贯穿型	01: 50 PPR	V: 电压	20: ABZ (+,-)	8
R: 后置型	02: 100 PPR	C: 互补	30: AB (+,-)	6
RA: 后置铝	03: 200 PPR		50: ABZ	5
	04: 500 PPR		70: AB	4
	05: 512 PPR			
	06: 1000 PPR			
	07: 1024 PPR			
	08: 2000 PPR			
	09: 2048 PPR			
	10: 2500 PPR			
	11: 300 PPR			


特点/Characteristic

- ABZ+差分 磁编码器
- 100~2500 PPR增量型

应用/Application

- 35mm 步进电机
- 3.3~5V POWER SUPPLY

输出相 OUTPUTS




A,B相位差 A,B Phase Diff. :  $1/4T \pm 1/8T$   
 PPR(Pulse Per Revolution): 每转脉冲数  
 1脉冲宽度 =  $1T$

线色定义 WIRE DEF.

注:从电机输出轴(前轴)看进去,逆时针(CCW)方向

线数 LINE NO	紫 PURPLE	蓝 BLUE	绿 GREEN	橙 ORANGE	黄 YELLOW	白 WHITE	黑 BLACK	红 RED
5	VDD	GND		A		B	Z	
6	VDD	GND	A-	A	B-	B		
8	VDD	GND	A-	A	B-	B	Z	Z-

螺丝长度 SCREW LENGTH



编码器接插件端子:  
SH1.0MM 8P 卧贴连接器

型号/Model

## RY28R


类型 TYPE	分辨率 RESOLUTION	输出 OUTPUT	输出信号 OUTPUT SIGNAL	线数 WIRE NO.
H: 贯穿型	01: 50 PPR	V: 电压	20: ABZ (+,-)	8
	02: 100 PPR		30: AB (+,-)	6
	03: 200 PPR	C: 互补	50: ABZ	5
	04: 500 PPR		70: AB	4
	05: 512 PPR			
	06: 1000 PPR			
	07: 1024 PPR			
	08: 2000 PPR			
	09: 2048 PPR			
	10: 2500 PPR			

概述/Summary


RS7238系列产品是一款专为步进电机、直流电机等设计的两通道编码器PCBA方案。外径适用于42电机,配合本公司的专用码盘,典型型号RS7238B可输出1000脉冲A、B信号,可用于特种缝纫机,数控机床,机器人,自动化设备等。

选型指南/Selection Guide


RS7238系列有多样选择,具体选型如下:




外形尺寸/External dimensions



安装示意图/Installation diagram



RS7238B-L8-1





### 特性/Characteristic

- PI控制算法、低噪音、低振动、低发热;
- 信号输入: 单端, 脉冲+方向及双脉冲;
- 内置微细分、供电: 最大可达DC48V;
- 电流设定方便、16档可选, 输出电流峰值可达2.2A; 静止1S后电流减半
- 出厂默认最高细分128,16档可调, 可根据客户要求定制;
- 光隔离差分信号输入,输入脉冲频率最大300KHz;
- 具有过压、欠压报警,相电流过流保护,马达相位开路检测等功能;
- 脉冲,方向和使能端子都有恒流输入功能,可以直接连接输入信号, 而不用外加串联电阻降压限流保护。
- 高可靠性:采用多层板和表面贴封, 功率器件留有足够余量;

适配20、28、35、39、49的4、6、8线二相步进电机

### 概述/Summary

DN2522M两相步进电机驱动器是基于PI流控制算法设计的高性价比细分型驱动器, 具有卓越的性能表现, 高速大力矩输出,低噪音, 低振动, 低发热。

DN2522M驱动器可通过拨码开关选择运行电流和细分, 有16种细分, 16种电流供选择, 具有过压, 欠压, 相电流和总电过流保护, 其输入输出控制信号均采用光电隔离。

### 性能指标/Performance index


#### 1.电气指标/Electrical indicators

说明	DN2522M			单位
	最小值	典型值	最大值	
输出电流(峰值)	0.2	-	2.2	A
供电电压	24	24	48	VDC
控制信号电流	6	10	16	mA
步进脉冲频率	0	-	300	KHz
步进脉冲宽度	2	-	-	us
方向信号宽度	100	-	-	us
欠压保护点	-	7.5	-	VDC
过压保护点	-	52	-	VDC
驱动器初始化时间	2	-	-	s
绝缘电阻	500			MΩ

#### 2.环境指标/Environmental indicators


冷却方式	自然冷却或强制风冷	
使用环境	场合	不能放在其他发热的设备旁, 要避免粉尘、油污、腐蚀性气体、湿度太大及强振动场所、禁止有可燃气体和导电灰尘;
	温度	0~+50℃
	湿度	40~90%RH
	振动	10~55Hz/0.15mm
保存温度	-20℃~65℃	
重量	180g	

### 安装尺寸图/Dimensional drawing




- 注意**
- 1.不要将电源接反, 输入电压不要超过DC48V
  - 2.驱动器通电时绿色指示灯PWR亮

### 驱动器接线示意图/Wiring diagram



## 无刷电机结构图






功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	堵转保护	Locked Rotor Protection
	过流保护	Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈ 5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号	额定电压	空载 No-load		额定 Rated				堵转 Stall		特征参数 Parameters		
		转速	电流	力矩	转速	电流	功率	力矩	电流	转矩常数	转速常数	速度/转矩常数
Model	V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABJ2035-12HH1	12	7000	0.14	125.0	6000	0.9	11	900	6.00	160	600	7.4
ABJ2035-24HH1	24	9500	0.15	132.0	7800	0.7	17	765	3.50	234	414	12.4


电机性能曲线/Motor Performance Curve



减速箱参数/Gear Technical

模数 m	0.35													
齿数 z	10/13													
压力角 a	20° 20°													
级数 Series	1			2			3			4				
减速比 Reduction ratio	4.38	5.4	19	23.6	29	84	104	128	157	370	455	560	690	850
长度 L1	16.3			20.5			24.7			28.9				
额定力矩 kgf.cm	1.2			2.1			2.5			3.1				
瞬间允许力矩 kgf.cm	2.8			3.8			5.2			6.1				
效率 Efficiency	80			70			60			50				
输出轴直径 Output shaft	4.0													

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号	ABJ2035-12HH1							ABJ2035-24HH1											
	12V														24V				
额定电压	空载 No-load		额定 Rated				堵转 Stall		空载 No-load		额定 Rated				堵转 Stall				
	转速	电流	力矩	转速	电流	功率	力矩	电流	转速	电流	力矩	转速	电流	功率	力矩	电流			
	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A			
	7000	0.14	125	6000	0.90	11	900	6.00	9500	0.15	132	7800	0.70	17	765	3.50			

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号	ABJ2035-20GP-12HH1								ABJ2035-20GP-24HH1													
	12V																24V					
	减速比	空载 No-load		额定 Rated				效率	长度 L	空载 No-load		额定 Rated				效率	长度 L					
转速		电流	力矩	转速	电流	功率	转速			电流	力矩	转速	电流	功率								
Reduction ratio	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm						
4.38	1598	0.16	0.44	1370	0.9	11	80	51.3	2169	0.15	0.46	1781	0.70	17	80	51.3						
5.4	1296	0.16	0.54	1111	0.9	11			1759	0.15	0.57	1444	0.70	17								
19	368	0.16	1.66	316	0.9	11	70	55.5	500	0.15	1.76	411	0.70	17	70	55.5						
23.6	297	0.16	2.07	254	0.9	11			403	0.15	2.18	331	0.70	17								
29	241	0.16	2.54	207	0.9	11	60	59.7	328	0.15	2.68	269	0.70	17	60	59.7						
84	83	0.16	3.10	71	0.9	11			113	0.15	3.10	93	0.70	17								
104	67	0.16	3.10	58	0.9	11			91	0.15	3.10	75	0.70	17								
128	55	0.16	3.10	47	0.9	11			74	0.15	3.10	61	0.70	17								
157	45	0.16	3.10	38	0.9	11	50	63.9	61	0.15	3.10	50	0.70	17	50	63.9						
370	19	0.16	3.10	16	0.9	11			26	0.15	3.10	21	0.70	17								
455	15	0.16	3.10	13	0.9	11			21	0.15	3.10	17	0.70	17								
560	13	0.16	3.10	11	0.9	11			17	0.15	3.10	14	0.70	17								
690	10	0.16	3.10	9	0.9	11	50	63.9	14	0.15	3.10	11	0.70	17	50	63.9						
850	8	0.16	3.10	7	0.9	11			11	0.15	3.10	9	0.70	17								



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速机, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压 Rated Voltage		空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		特征参数 Parameters		
	V	RPM	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant
ABJ2047-12HH1	12	8000	0.16	135.0	6900	1.1	13	1000	7.50	140	682	7.8
ABJ2047-24HH1	24	9200	0.19	185.0	7600	0.96	24	1115	4.80	242	399	8.2


电机性能曲线/Motor Performance Curve



减速箱参数/Gear Technical

模数 m	0.35													
齿数 z	10/13													
压力角 a	20° 20°													
级数 Series	1	2	3	4										
减速比 Reduction ratio	4.38	5.4	19	23.6	29	84	104	128	157	370	455	560	690	850
长度 L1	16.3	20.5	24.7	28.9										
额定力矩 kgf.cm	1.2	2.1	2.5	3.1										
瞬间允许力矩 kgf.cm	2.8	3.8	5.2	6.1										
效率 Efficiency	80	70	60	50										
输出轴直径 Output shaft	4.0													

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABJ2047-12HH1							ABJ2047-24HH1											
	12V														24V				
额定电压 voltage	空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall						
	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current			
	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A			
	8000	0.16	135	6900	1.10	13	1000	7.50	9200	0.19	185	7600	1.00	24	765	3.50			

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABJ2047-20GP-12HH1							ABJ2047-20GP-24HH1											
	12V														24V				
额定电压 voltage	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L					
	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current			功率 Power	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed			电流 Current	功率 Power			
	减速比 Reduction ratio	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm		
4.38	1826	0.16	0.47	1575	1.1	13	80	63.3	2100	0.2	0.65	1735	1.00	24	80	63.3			
5.4	1481	0.16	0.58	1278	1.1	13			1704	0.2	0.80	1407	1.00	24					
19	421	0.16	1.80	363	1.1	13			484	0.2	2.46	400	1.00	24					
23.6	339	0.16	2.23	292	1.1	13			390	0.2	3.06	322	1.00	24					
29	276	0.16	2.74	238	1.1	13			317	0.2	3.10	262	1.00	24					
84	95	0.16	3.10	82	1.1	13			110	0.2	3.10	90	1.00	24					
104	77	0.16	3.10	66	1.1	13			88	0.2	3.10	73	1.00	24					
128	63	0.16	3.10	54	1.1	13			72	0.2	3.10	59	1.00	24	60	71.7			
157	51	0.16	3.10	44	1.1	13			59	0.2	3.10	48	1.00	24					
370	22	0.16	3.10	19	1.1	13			25	0.2	3.10	21	1.00	24					
455	18	0.16	3.10	15	1.1	13			20	0.2	3.10	17	1.00	24					
560	14	0.16	3.10	12	1.1	13			16	0.2	3.10	14	1.00	24	50	75.9			
690	12	0.16	3.10	10	1.1	13			13	0.2	3.10	11	1.00	24					
850	9	0.16	3.10	8	1.1	13			11	0.2	3.10	9	1.00	24					



减速箱参数/Gear Technical

模数 m	0.3																											
齿数 z	60																											
压力角 a	20°																											
级数 Series	1				2				3				4															
减速比 Reduction ratio	3.5	5	6	12	18	21	25	30	36	43	61	73	87	105	125	150	180	216	257	306	367	437	525	630	750	900	1080	1296
长度 L1	20.8				26.3				31.8				37.3															
额定力矩 kgf.cm	1.2				2.8				3.2				4															
瞬间允许力矩 kgf.cm	2.4				4.8				6				7.6															
效率 Efficiency	80				70				60				50															
输出轴直径 Output shaft	4.0/6.0																											

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABK2245-12HH1									ABK2245-24HH1										
	12V									24V										
	空载 No-load			额定 Rated			堵转 Stall			空载 No-load			额定 Rated			堵转 Stall				
转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current
RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	W	gf.cm	A
18000	0.38	138	16000	2.53	30	1236	20.00	14000	0.24	185	12000	1.38	33	1246	8.00					

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABK2245-22GP-12HH1										ABK2245-22GP-24HH1									
	12V										24V									
	空载 No-load			额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load			额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L				
转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	转速 Speed			电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power							
减速比 Reduction ratio	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm				
3.5	5143	0.42	0.39	4571	2.65	30	80	65.8	4571	0.25	0.52	3429	1.40	33	80	65.8				
5	3600	0.42	0.55	3200	2.65	30			3200	0.25	0.74	2400	1.40	33						
6	3000	0.42	0.66	2667	2.65	30	70	71.3	2667	0.25	0.89	2000	1.40	33	70	71.3				
12	1500	0.42	1.16	1333	2.65	30			1333	0.25	1.55	1000	1.40	33						
18	1000	0.42	1.74	889	2.65	30	60	76.8	889	0.25	2.33	667	1.40	33	60	76.8				
21	857	0.42	2.03	762	2.65	30			762	0.25	2.72	571	1.40	33						
25	720	0.42	2.42	640	2.65	30	50	82.3	640	0.25	3.24	480	1.40	33	50	82.3				
30	600	0.42	2.90	533	2.65	30			533	0.25	3.89	400	1.40	33						
36	500	0.42	3.48	444	2.65	30	50	82.3	444	0.25	4.66	333	1.40	33	50	82.3				
43	419	0.42	3.56	372	2.65	30			372	0.25	4.77	279	1.40	33						
61	295	0.42	5.05	262	2.65	30	50	82.3	262	0.25	6.00	197	1.40	33	50	82.3				
73	247	0.42	6.00	219	2.65	30			219	0.25	6.00	164	1.40	33						
87	207	0.42	6.00	184	2.65	30	50	82.3	184	0.25	6.00	138	1.40	33	50	82.3				
105	171	0.42	6.00	152	2.65	30			152	0.25	6.00	114	1.40	33						
125	144	0.42	6.00	128	2.65	30	50	82.3	128	0.25	6.00	96	1.40	33	50	82.3				
150	120	0.42	6.00	107	2.65	30			107	0.25	6.00	80	1.40	33						
180	100	0.42	6.00	89	2.65	30	50	82.3	89	0.25	6.00	67	1.40	33	50	82.3				
216	83	0.42	6.00	74	2.65	30			74	0.25	6.00	56	1.40	33						
257	70	0.42	6.00	62	2.65	30	50	82.3	62	0.25	6.00	47	1.40	33	50	82.3				
306	59	0.42	6.00	52	2.65	30			52	0.25	6.00	39	1.40	33						
367	49	0.42	6.00	44	2.65	30	50	82.3	44	0.25	6.00	33	1.40	33	50	82.3				
437	41	0.42	6.00	37	2.65	30			37	0.25	6.00	27	1.40	33						
525	34	0.42	6.00	30	2.65	30	50	82.3	30	0.25	6.00	23	1.40	33	50	82.3				
630	29	0.42	6.00	25	2.65	30			25	0.25	6.00	19	1.40	33						
756	24	0.42	6.00	21	2.65	30	50	82.3	21	0.25	6.00	16	1.40	33	50	82.3				
900	20	0.42	6.00	18	2.65	30			18	0.25	6.00	13	1.40	33						
1080	17	0.42	6.00	15	2.65	30	50	82.3	15	0.25	6.00	11	1.40	33	50	82.3				
1296	14	0.42	6.00	12	2.65	30			12	0.25	6.00	9	1.40	33						



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		特征参数 Parameters			
		转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant	速度/转矩常数 Speed Constant
V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm	
ABL2418-12HH1	12	6700	0.07	58.0	5740	0.4	5	405	2.50	167	574	16.5
ABL2418-24HH1	24	9000	0.08	89.0	7611	0.4	10	578	2.40	250	388	15.6

电机性能曲线/Motor Performance Curve






功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈ 5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压 Rated Voltage		空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		特征参数 Parameters			
	Rated Voltage	Rated Voltage	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant	速度/转矩常数 Speed Constant
Model	V	V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABL2430-12HH1	12	12	6000	0.12	80.0	4950	0.6	7.2	466	2.70	183	524	12.9
ABL2430-24HH1	24	24	6000	0.06	120.0	5200	0.4	9.6	930	2.60	378	256	6.4


电机性能曲线/Motor Performance Curve



减速箱参数/Gear Technical

模数	m	0.5													
齿数	Z	9/12													
压力角	a	20°													
级数	Series	1			2			3			4				
减速比	Reduction ratio	4	5	16	20	25	64	80	100	125	256	320	400	500	625
长度	L1	14			19.8			25.5			31.2				
额定力矩	kgf.cm	2.4			3.2			4			4				
瞬间允许力矩	kgf.cm	6.1			6.5			6.5			6.5				
效率	Efficiency	80			70			60			50				
输出轴直径	Output shaft	4.0													

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABL2430-12HH1							ABL2430-24HH1											
	12V														24V				
额定电压 voltage	空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall						
	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current			
	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A			
	6000	0.12	81	4950	0.60	7	466	2.70	6000	0.06	120	5200	0.40	10	930	2.60			

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABL2430-24GP-12HH1							ABL2430-24GP-24HH1											
	12V														24V				
减速比 Reduction ratio	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L					
	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current			功率 Power	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed			电流 Current	功率 Power			
	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm			
4	1500	0.12	0.26	1225	0.6	7	80	44.8	1500	0.07	0.38	1300	0.40	10	80	44.8			
5	1200	0.12	0.32	980	0.6	7			1200	0.07	0.48	1040	0.40	10					
16	375	0.12	0.91	306	0.6	7	70	50.6	375	0.07	1.34	325	0.40	10	70	50.6			
20	300	0.12	1.13	245	0.6	7			300	0.07	1.68	260	0.40	10					
25	240	0.12	1.42	196	0.6	7	60	56.3	240	0.07	2.10	208	0.40	10	60	56.3			
64	94	0.12	3.11	77	0.6	7			94	0.07	4.00	81	0.40	10					
80	75	0.12	3.89	61	0.6	7	50	62	75	0.07	4.00	65	0.40	10	50	62			
100	60	0.12	4.00	49	0.6	7			60	0.07	4.00	52	0.40	10					
125	48	0.12	4.00	39	0.6	7			48	0.07	4.00	42	0.40	10					
256	23	0.12	4.00	19	0.6	7			23	0.07	4.00	20	0.40	10					
320	19	0.12	4.00	15	0.6	7			19	0.07	4.00	16	0.40	10					
400	15	0.12	4.00	12	0.6	7			15	0.07	4.00	13	0.40	10					
500	12	0.12	4.00	10	0.6	7			12	0.07	4.00	10	0.40	10					
625	10	0.12	4.00	8	0.6	7			10	0.07	4.00	8	0.40	10					



减速箱参数/Gear Technical

模数	m	0.5/0.6											
级数	Series	3					4						
减速比	Reduction ratio	32	52	65	100	155	200	388	467	570	600	990	1013
长度	L1	46											
额定力矩	kgf.cm	8											
瞬间允许力矩	kgf.cm	15											
效率	Efficiency	50											
输出轴直径	Output shaft	6.0											

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABJ2439-12HH1							ABJ2439-24HH1							
	额定电压 voltage														
	空载 No-load		额定 Rated			堵转Stall		空载 No-load		额定 Rated			堵转Stall		
转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current
RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A
7500	0.18	135	6400	1.10	14	967	6.60	6500	0.06	145	5700	0.50	12	1200	3.70

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABJ2439-4632GF-12HH1							ABJ2439-4632GP-24HH1								
	额定电压 voltage															
	减速比 Reduction ratio	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	
转速 Speed		电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power			转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current			功率 Power
RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	
32	234	0.18	2.16	200	1.2	14	50	46	203	0.07	2.32	178	0.50	12	50	46
52	144	0.18	3.51	123	1.2	14			125	0.07	3.77	110	0.50	12		
65	115	0.18	4.39	98	1.2	14			100	0.07	4.71	88	0.50	12		
100	75	0.18	6.75	64	1.2	14			65	0.07	7.25	57	0.50	12		
155	48	0.18	8.00	41	1.2	14			42	0.07	8.00	37	0.50	12		
200	38	0.18	8.00	32	1.2	14			33	0.07	8.00	29	0.50	12		
338	22	0.18	8.00	19	1.2	14			19	0.07	8.00	17	0.50	12		
467	16	0.18	8.00	14	1.2	14			14	0.07	8.00	12	0.50	12		
570	13	0.18	8.00	11	1.2	14			11	0.07	8.00	10	0.50	12		
600	13	0.18	8.00	11	1.2	14			11	0.07	8.00	10	0.50	12		
990	8	0.18	8.00	6	1.2	14			7	0.07	8.00	6	0.50	12		
1013	7	0.18	8.00	6	1.2	14			6	0.07	8.00	6	0.50	12		



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压 V	空载 No-load		额定 Rated			堵转Stall		特征参数 Parameters			
		RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	力矩 Torque	A	转矩常数 gf.cm/A	转速常数 RPM/V	速度/转矩 常数 RPM/gf.cm
ABL2838-12HH1	12	5200	0.2	200.0	3700	0.9	10	1600	8.00	216	442	3.1
ABL2838-24HH1	24	8600	0.3	250.0	6100	1.1	29	2900	11.00	263	367	2.9

电机性能曲线/Motor Performance Curve






减速箱参数/Gear Technical

模数	m												0.5		
齿数	Z												11/17		
压力角	a												20°		
级数	Series	1			2			3			4				
减速比	Reduction ratio	3.7	5.2	13.7	19	27	51	71	100	139	188	263	370	520	731
长度	L1	27.3			35.4			43.5			54.6				
额定力矩	kgf.cm	5			15			30			50				
瞬间允许力矩	kgf.cm	15			40			80			150				
效率	Efficiency	80			70			60			50				
输出轴直径	Output shaft												4.0		

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABL2838-12HH1								ABL2838-24HH1							
	12V								24V							
额定电压 voltage	空载 No-load		额定 Rated			堵转Stall			空载 No-load		额定 Rated			堵转Stall		
	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current
	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A
	5200	0.20	200	3700	0.90	10	1600	8.00	8600	0.30	250	6100	1.10	29	2900	11.00

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABL2838-28GP-12HH1								ABL2838-28GP-24HH1							
	12V								24V							
减速比 Reduction ratio	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L		
	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current			功率 Power	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed			电流 Current	功率 Power
	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm
3.7	1405	0.2	0.59	730	0.9	10	80	65.1	2324	0.3	0.74	1649	1.20	29	80	65.1
5.2	1000	0.2	0.83	519	0.9	10			1654	0.3	1.04	1173	1.20	29		
13.7	380	0.2	1.92	197	0.9	10			628	0.3	2.40	445	1.20	29		
19.2	271	0.2	2.69	141	0.9	10	70	73.2	448	0.3	3.36	318	1.20	29	70	73.2
27	193	0.2	3.78	100	0.9	10			319	0.3	4.73	226	1.20	29		
50.5	103	0.2	6.06	53	0.9	10			170	0.3	7.58	121	1.20	29		
71	73	0.2	8.52	38	0.9	10			121	0.3	10.65	86	1.20	29		
100	52	0.2	12.00	27	0.9	10			86	0.3	15.00	61	1.20	29		
139	37	0.2	16.68	19	0.9	10			62	0.3	20.85	44	1.20	29		
187.5	28	0.2	18.75	14	0.9	10			46	0.3	23.44	33	1.20	29		
263	20	0.2	26.30	10	0.9	10			33	0.3	32.88	23	1.20	29		
370	14	0.2	37.00	7	0.9	10			23	0.3	46.25	16	1.20	29		
520	10	0.2	50.00	5	0.9	10			17	0.3	50.00	12	1.20	29		
731	7	0.2	50.00	4	0.9	10			12	0.3	50.00	8	1.20	29		



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压	空载 No-load		额定 Rated			堵转Stall		特征参数 Parameters			
	Rated Voltage	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant	速度/转矩 常数 Speed Constant
	V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABL2847-12HH1	12	3500	0.16	250.0	3031	1.0	12	2085.4	6.70	320.5	299	1.7
ABL2847-24HH1	24	9500	0.18	300.0	7600	1.2	29	1688.3	7.30	238	406	5.6

电机性能曲线/Motor Performance Curve






减速箱参数/Gear Technical

模数	m													0.5	
齿数	z													11/17	
压力角	a													20°	
级数	Series	1	2		3				4						
减速比	Reduction ratio	3.7	5.2	13.7	19	27	51	71	100	139	188	263	370	520	731
长度	L1	27.3		35.4		43.5				54.6					
额定力矩	kgf.cm	5		15		30				50					
瞬间允许力矩	kgf.cm	15		40		80				150					
效率	Efficiency	80		70		60				50					
输出轴直径	Output shaft													4.0	

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABL2847-12HH1								ABL2847-24HH1							
	12V								24V							
	空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall			空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		
转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	
RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	
3500	0.16	250	3000	1.00	12	2000	6.70	9500	0.18	300	7600	1.20	29	1600	7.30	

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABL2847-28GP-12HH1								ABL2847-28GP-24HH1							
	12V								24V							
	减速比 Reduction ratio	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	
转速 Speed		电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power			转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current			功率 Power
	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm
3.7	946	0.16	0.74	811	1	12	80	73.8	2568	0.2	0.89	2054	1.20	29	80	73.8
5.2	673	0.16	1.04	577	1	12			1827	0.2	1.25	1462	1.20	29		
13.7	255	0.16	2.40	219	1	12			693	0.2	2.88	555	1.20	29		
19.2	182	0.16	3.36	156	1	12	70	81.9	495	0.2	4.03	396	1.20	29	70	81.9
27	130	0.16	4.73	111	1	12			352	0.2	5.67	281	1.20	29		
50.5	69	0.16	7.58	59	1	12			188	0.2	9.09	150	1.20	29		
71	49	0.16	10.65	42	1	12			134	0.2	12.78	107	1.20	29		
100	35	0.16	15.00	30	1	12	60	90	95	0.2	18.00	76	1.20	29	60	90
139	25	0.16	20.85	22	1	12			68	0.2	25.02	55	1.20	29		
187.5	19	0.16	23.44	16	1	12			51	0.2	28.13	41	1.20	29		
263	13	0.16	32.88	11	1	12			36	0.2	39.45	29	1.20	29		
370	9	0.16	46.25	8	1	12			26	0.2	50.00	21	1.20	29		
520	7	0.16	50.00	6	1	12			18	0.2	50.00	15	1.20	29		
731	5	0.16	50.00	4	1	12			13	0.2	50.00	10	1.20	29		



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection
		过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压		空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		特征参数 Parameters		
	Rated Voltage	转速	电流	力矩	转速	电流	功率	力矩	电流	转矩常数	转速常数	速度/转矩常数
	V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABJ3257-12HH1	12	9000	0.35	300.0	6800	1.8	22	1500	10.00	123	776	6.9
ABJ3257-24HH1	24	8500	0.15	400.0	6400	1.2	29	1600	7.50	267	362	5.1

电机性能曲线/Motor Performance Curve






减速箱参数/Gear Technical

模数	m													0.5	
齿数	Z													11/17	
压力角	a													20°	
级数	Series	1			2			3			4				
减速比	Reduction ratio	3.7	5.2	13.7	19	27	51	71	100	139	188	263	370	520	731
长度	L1	26.3			34.4			42.5			53.6				
额定力矩	kgf.cm	5			15			30			50				
瞬间允许力矩	kgf.cm	15			40			80			150				
效率	Efficiency	80			70			60			50				
输出轴直径	Output shaft													6.0	

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABJ3257-12HH1								ABJ3257-24HH1							
	额定电压 voltage															
	空载 No-load		额定 Rated			堵转Stall			空载 No-load		额定 Rated			堵转Stall		
转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	
RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	
9000	0.35	300	6800	1.80	29	1500	10.00	8500	0.15	400	6400	1.20	29	1600	7.50	

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABJ3257-32GP-12HH1								ABJ3257-32GP-24HH1							
	额定电压 voltage															
	减速比 Reduction ratio	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	
转速 Speed		电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power			转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current			功率 Power
	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm
3.7	2432	0.35	0.89	1838	1.8	22	80	83.3	2297	0.15	1.18	1730	1.20	29	80	83.3
5.2	1731	0.35	1.25	1308	1.8	22			1635	0.15	1.66	1231	1.20	29		
13.7	657	0.35	2.88	496	1.8	22			620	0.15	3.84	467	1.20	29		
19.2	469	0.35	4.03	354	1.8	22	70	91.4	443	0.15	5.38	333	1.20	29	70	91.4
27	333	0.35	5.67	252	1.8	22			315	0.15	7.56	237	1.20	29		
50.5	178	0.35	9.09	135	1.8	22			168	0.15	12.12	127	1.20	29		
71	127	0.35	12.78	96	1.8	22			120	0.15	17.04	90	1.20	29		
100	90	0.35	18.00	68	1.8	22	60	99.5	85	0.15	24.00	64	1.20	29	60	99.5
139	65	0.35	25.02	49	1.8	22			61	0.15	33.36	46	1.20	29		
187.5	48	0.35	28.13	36	1.8	22			45	0.15	37.50	34	1.20	29		
263	34	0.35	39.45	26	1.8	22			32	0.15	50.00	24	1.20	29		
370	24	0.35	50.00	18	1.8	22	50	110.6	23	0.15	50.00	17	1.20	29	50	110.6
520	17	0.35	50.00	13	1.8	22			16	0.15	50.00	12	1.20	29		
731	12	0.35	50.00	9	1.8	22			12	0.15	50.00	9	1.20	29		



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压	空载 No-load			额定 Rated			堵转Stall		特征参数 Parameters		
	Rated Voltage	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant	速度/转矩 常数 Speed Constant
	V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABL3630-12HH1	12	4240	0.11	200.0	3692	0.8	9.6	1297	5.00	265	361	3.3
ABL3630-24HH1	24	6300	0.12	300.0	5633	1.0	24.0	3067	8.60	363	266	3.1

电机性能曲线/Motor Performance Curve






减速箱参数/Gear Technical

模数	m													0.6	
齿数	Z													12/18	
压力角	a													20°	
级数	Series	1			2			3			4				
减速比	Reduction ratio	3.7	5.2	13.7	19	27	51	71	100	139	188	263	370	520	731
长度	L1	27.3			35.4			43.5			54.6				
额定力矩	kgf.cm	5			15			30			50				
瞬间允许力矩	kgf.cm	15			40			80			150				
效率	Efficiency	80			70			60			50				
输出轴直径	Output shaft													8.0	

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABL3630-12HH1								ABL3630-24HH1							
	12V								24V							
	空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall			空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		
转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	
RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	
4200	0.11	200	3700	0.80	10	1300	5.00	6300	0.12	300	5600	1.00	24	3000	8.50	

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABL3630-36GP-12HH1								ABL3630-36GP-24HH1							
	12V								24V							
	减速比 Reduction ratio	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load		额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	
转速 Speed		电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power			转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current			功率 Power
	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm
3.7	1135	0.12	0.59	1000	0.8	10	80	57.3	41892	0.45	2.66	3378	3.60	135	80	57.3
5.2	808	0.12	0.83	712	0.8	10			29808	0.45	3.74	2404	3.60	135		
13.7	307	0.12	1.92	270	0.8	10			11314	0.45	8.63	912	3.60	135		
19.2	219	0.12	2.69	193	0.8	10	70	65.4	8073	0.45	12.10	651	3.60	135	70	65.4
27	156	0.12	3.78	137	0.8	10			5741	0.45	17.01	463	3.60	135		
50.5	83	0.12	6.06	73	0.8	10			3069	0.45	27.27	248	3.60	135		
71	59	0.12	8.52	52	0.8	10			2183	0.45	38.34	176	3.60	135		
100	42	0.12	12.00	37	0.8	10	60	73.5	1550	0.45	50.00	125	3.60	135	60	73.5
139	30	0.12	16.68	27	0.8	10			1115	0.45	50.00	90	3.60	135		
187.5	22	0.12	18.75	20	0.8	10			827	0.45	50.00	67	3.60	135		
263	16	0.12	26.30	14	0.8	10			589	0.45	50.00	48	3.60	135		
370	11	0.12	37.00	10	0.8	10			419	0.45	50.00	34	3.60	135		
520	8	0.12	50.00	7	0.8	10			298	0.45	50.00	24	3.60	135		
731	6	0.12	50.00	5	0.8	10			212	0.45	50.00	17	3.60	135		



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈ 5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号	额定电压 Rated Voltage	空载 No-load		额定 Rated			堵转 Stall		特征参数 Parameters			
		转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant	速度/转矩常数 Speed Constant
Model	V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABL3650-12HH1	12	6500	0.25	400.0	4800	2.1	25	1845	10.00	173	554	3.5
ABL3650-24HH1	24	6200	0.13	500.0	4350	1.3	31	1997	5.60	366	264	3.1

电机性能曲线/Motor Performance Curve








减速箱参数/Gear Technical

模数	m													0.6	
齿数	Z													12/18	
压力角	a													20°	
级数	Series	1			2			3			4				
减速比	Reduction ratio	3.7	5.2	13.7	19	27	51	71	100	139	188	263	370	520	731
长度	L1	27.3			35.4			43.5			54.6				
额定力矩	kgf.cm	5			15			30			50				
瞬间允许力矩	kgf.cm	15			40			80			150				
效率	Efficiency	80			70			60			50				
输出轴直径	Output shaft													8.0	

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABL3657-12HH1									ABL3657-24HH1						
	额定电压 Voltage															
	12V									24V						
	空载 No-load			额定 Rated			堵转 Stall			空载 No-load			额定 Rated			堵转 Stall
转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	
RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	
3800	0.13	400	2500	1.20	14	1500	5.00	5800	0.13	500	4200	1.20	29	2100	6.00	

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABL3657-36GP-12HH1									ABL3657-36GP-24HH1								
	额定电压 Voltage																	
	12V									24V								
	减速比 Reduction ratio	空载 No-load			额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load			额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	
转速 Speed		电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	转速 Speed			电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power				
	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W	%	mm		
3.7	1027	0.15	1.18	676	1.2	14	80	84.3	1568	0.15	1.48	1135	1.2	29	80	84.3		
5.2	731	0.15	1.66	481	1.2	14			1115	0.15	2.08	808	1.2	29				
13.7	277	0.15	3.84	182	1.2	14			423	0.15	4.80	307	1.2	29				
19.2	198	0.15	5.38	130	1.2	14	70	92.4	302	0.15	6.72	219	1.2	29	70	92.4		
27	141	0.15	7.56	93	1.2	14			215	0.15	9.45	156	1.2	29				
50.5	75	0.15	12.12	50	1.2	14			115	0.15	15.15	83	1.2	29				
71	54	0.15	17.04	35	1.2	14	60	100.5	82	0.15	21.30	59	1.2	29	60	100.5		
100	38	0.15	24.00	25	1.2	14			58	0.15	30.00	42	1.2	29				
139	27	0.15	33.36	18	1.2	14			42	0.15	41.70	30	1.2	29				
187.5	20	0.15	37.50	13	1.2	14			31	0.15	46.88	22	1.2	29				
263	14	0.15	50.00	10	1.2	14			22	0.15	50.00	16	1.2	29				
370	10	0.15	50.00	7	1.2	14			16	0.15	50.00	11	1.2	29				
520	7	0.15	50.00	5	1.2	14			11	0.15	50.00	8	1.2	29				
731	5	0.15	50.00	3	1.2	14			8	0.15	50.00	6	1.2	29				



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号	额定电压 Rated Voltage	空载 No-load		额定 Rated				堵转 Stall		特征参数 Parameters		
		转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant	速度/转矩常数 Speed Constant
Model	V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABJ4280-12HH1	12	5800	0.27	1000.0	5000	4.3	50.0	8500	21.00	394	245	0.7
ABJ4280-24HH1	24	7500	0.37	1200.0	5900	3.0	75.0	7000	24.00	300	318	1.0

电机性能曲线/Motor Performance Curve






减速箱参数/Gear Technical

模数	m													0.6	
齿数	Z													12/18	
压力角	a													20°	
级数	Series	1			2			3			4				
减速比	Reduction ratio	3.7	5.2	13.7	18.5	25	51	68.5	92.5	125	188	256	345	462	625
长度	L1	33.1			41.2			49.3			60.4				
额定力矩	kgf.cm	5			25			70			70				
瞬间允许力矩	kgf.cm	15			75			210			210				
效率	Efficiency	80			70			60			50				
输出轴直径	Output shaft													6/8/10	

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABJ4280-12HH1									ABJ4280-24HH1						
	额定电压 Voltage															
	12V									24V						
	空载 No-load			额定 Rated			堵转 Stall			空载 No-load			额定 Rated			堵转 Stall
转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	
RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	
5800	0.27	1000	5000	4.30	52	8500	21.00	7500	0.37	1200	5900	3.00	72	7000	20.00	

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABJ4280-42GP-12HH1									ABJ4280-42GP-24HH1								
	额定电压 Voltage																	
	12V									24V								
	减速比 Reduction ratio	空载 No-load			额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load			额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	
转速 Speed		电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	转速 Speed			电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power				
RPM		A	kgf.cm	RPM	A	W	%			mm	RPM	A	kgf.cm	RPM	A			W
3.7	1568	0.3	2.96	1351	4.3	52	80	112.1	2027	0.4	3.55	1595	3.0	72	80	112.1		
5	1160	0.3	4.00	1000	4.3	52	70	120.2	1500	0.4	4.80	1180	3.0	72	70	120.2		
13.7	423	0.3	9.59	365	4.3	52	60	128.3	547	0.4	11.51	431	3.0	72	60	128.3		
18.5	314	0.3	12.95	270	4.3	52	50	139.4	405	0.4	15.54	319	3.0	72	50	139.4		
25	232	0.3	17.50	200	4.3	52	40	147	300	0.4	21.00	236	3.0	72	40	147		
51	114	0.3	30.60	98	4.3	52	30	109	147	0.4	36.72	116	3.0	72	30	109		
68.5	85	0.3	41.10	73	4.3	52	25	81	109	0.4	49.32	86	3.0	72	25	81		
92.5	63	0.3	55.50	54	4.3	52	20	60	81	0.4	66.60	64	3.0	72	20	60		
125	46	0.3	70.00	40	4.3	52	15	40	60	0.4	70.00	47	3.0	72	15	40		
188	31	0.3	70.00	27	4.3	52	10	29	40	0.4	70.00	31	3.0	72	10	29		
256	23	0.3	70.00	20	4.3	52	8	22	29	0.4	70.00	23	3.0	72	8	22		
345	17	0.3	70.00	14	4.3	52	7	16	22	0.4	70.00	17	3.0	72	7	16		
462	13	0.3	70.00	11	4.3	52	6	12	16	0.4	70.00	13	3.0	72	6	12		
625	9	0.3	70.00	8	4.3	52	5	12	12	0.4	70.00	9	3.0	72	5	12		



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation function	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear, encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	空载 No-load			额定 Rated			堵转 Stall		特征参数 Parameters		
		转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant	速度/转矩常数 Speed/Torque Constant
		RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABL4260-12HH1	12	4800	0.28	650.0	3400	2.5	30.0	3800	15.00	235	407	1.4
ABL4260-24HH1	24	4700	0.21	1000.0	3500	1.8	43.0	6700	14.00	485	199	0.7

电机性能曲线/Motor Performance Curve






减速箱参数/Gear Technical

模数	m													0.6	
齿数	z													12/18	
压力角	a													20°	
级数	Series	1	2		3		4								
减速比	Reduction ratio	3.7	5.0	13.7	18.5	25	51	68.5	92.5	125	188	256	345	462	625
长度	L1	33.1		41.2		49.3		60.4							
额定力矩	kgf.cm	5		25		70		70							
瞬间允许力矩	kgf.cm	15		75		210		210							
效率	Efficiency	80		70		60		50							
输出轴直径	Output shaft													6/8/10	

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	ABL4260-12HH1						ABL4260-24HH1											
	12V						24V											
额定电压 voltage	空载 No-load			额定 Rated			堵转Stall			空载 No-load			额定 Rated			堵转Stall		
	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current		
	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A		
	4800	0.28	650	3400	2.50	30	3800	15.00	4700	0.21	1000	3500	1.80	43	6700	14.00		

减速电机技术参数/Motor Technical Data


型号 Model	ABL4260-42GP-12HH1						ABL4260-42GP-24HH1									
	12V						24V									
减速比 Reduction ratio	空载 No-load			额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L	空载 No-load			额定 Rated			效率 Efficiency	长度 L
	转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power			转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power		
	RPM	A	kgf.cm	RPM	A	W			%	mm	RPM	A	kgf.cm	RPM		
3.7	1757	0.3	1.92	919	2.5	30	80	93.1	1270	0.23	2.96	946	1.80	43	80	93.1
5	1300	0.3	2.60	680	2.5	30			940	0.23	4.00	700	1.80	43		
13.7	474	0.3	6.23	248	2.5	30	70	101.2	343	0.23	9.59	255	1.80	43	70	101.2
18.5	351	0.3	8.42	184	2.5	30			254	0.23	12.95	189	1.80	43		
25	260	0.3	11.38	136	2.5	30	60	109.3	188	0.23	17.50	140	1.80	43	60	109.3
51	127	0.3	19.89	67	2.5	30			92	0.23	30.60	69	1.80	43		
68.5	95	0.3	26.72	50	2.5	30	60	109.3	69	0.23	41.10	51	1.80	43	60	109.3
92.5	70	0.3	36.08	37	2.5	30			51	0.23	55.50	38	1.80	43		
125	52	0.3	48.75	27	2.5	30	50	120.4	38	0.23	70.00	28	1.80	43	50	120.4
188	35	0.3	61.10	18	2.5	30			25	0.23	70.00	19	1.80	43		
256	25	0.3	70.00	13	2.5	30	50	120.4	18	0.23	70.00	14	1.80	43	50	120.4
345	19	0.3	70.00	10	2.5	30			14	0.23	70.00	10	1.80	43		
462	14	0.3	70.00	7	2.5	30	50	120.4	10	0.23	70.00	8	1.80	43	50	120.4
625	10	0.3	70.00	5	2.5	30			8	0.23	70.00	6	1.80	43		



功能说明/Function Description

正反转功能	Forward and reverse functions	CW/CCW
信号输出功能	Signal output function	FG Signal
脉宽调速功能	Pulse width speed regulation funtion	PWM Control
保护	Protection	堵转保护 Locked Rotor Protection 过流保护 Overcurrent protection
电机寿命	Motor life	≈5000H
组合	Combination	可配减速箱, 编码器, 刹车器 Compatible gear,encoder, Brakes


电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)





电机技术参数/Motor Technical Data

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	空载 No-load		额定 Rated				堵转Stall		特征参数 Parameters		
		转速 Speed	电流 Current	力矩 Torque	转速 Speed	电流 Current	功率 Power	力矩 Torque	电流 Current	转矩常数 Torque Constant	转速常数 Speed Constant	速度/转矩 常数 Speed/Torque Constant
	V	RPM	A	gf.cm	RPM	A	W	gf.cm	A	gf.cm/A	RPM/V	RPM/gf.cm
ABJ4560-12HH1	12	5000	0.23	900.0	3700	4.2	50.0	3500	13.00	220	420	1.9
ABJ4560-24HH1	24	7500	0.31	1000.0	5500	3.0	72.0	5000	17.00	300	318	1.5

电机性能曲线/Motor Performance Curve









ABK1630

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




ABK1630-16GP

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




ABK2230

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




ABK2230-22GP

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




ABK2235

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




ABK2235-22GP

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)




ABK2245

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



ABJ2439

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)



ABJ2439-24GP

电机尺寸/Dimensional Drawing(mm)